



SUIVEZ LE GUIDE

POUR RETEINDRE VOTRE TERRASSE

AVEC ARBORCOAT^{MD}

1 Traitez le bois. Déterminez le traitement qui convient le mieux au type de bois.




a Bois neuf :
Appliquez le ravivant de Benjamin Moore et frottez pour faire pénétrer le produit dans le bois. Rincez la surface avec une laveuse à pression et laissez sécher 48 heures. Poncez ensuite au moyen d'un papier abrasif de grain 80.




b Bois défraîchi :
Appliquez le régénérant de Benjamin Moore avec une brosse à poils durs pour éliminer la vilaine couche grise en surface. Rincez la terrasse, puis appliquez le ravivant de Benjamin Moore et suivez les étapes décrites pour le bois neuf.




c Bois écaillé ou pelé :
Appliquez le décapant de Benjamin Moore pour enlever la vieille teinture. Rincez la terrasse, puis appliquez le ravivant de Benjamin Moore et suivez les étapes décrites pour le bois neuf.



2 Vérifiez la météo. Assurez-vous qu'on ne prévoit pas de pluie au cours des 48 heures à venir.



3 Faites un essai de couleur. Utilisez un morceau de bois en trop pour vous assurer que la couleur de la teinture vous plaît.



4 Appliquez la teinture. À l'aide d'un rouleau, recouvrez 2 ou 3 planches à la fois, sur toute leur longueur. Égalisez ensuite au pinceau pour bien couvrir.



5 Laissez sécher la teinture. Attendez 48 heures, le temps que la teinture soit complètement sèche, avant de circuler normalement sur la terrasse.

ARBORCOAT^{MD}
TEINTURE D'EXTÉRIEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

Benjamin Moore^{MD}
Une peinture inégalée.^{MD}

Regardez cette vidéo
pratico-pratique et bien d'autres
sur [YouTube.com/BenjaminMoore](https://www.youtube.com/BenjaminMoore)