



TOUGH WALLS
 ACRYLIC INTERIOR
 PAINT

The right interior paint for quality and value

Designed to deliver quality results that meet expectations, **Coronado[®] Tough Walls** includes a complete line of waterborne acrylic, interior finishes.

KEY FEATURES	BENEFITS
Quick-drying paint & primer	Improves efficiency by letting you apply two coats in one day
Good coverage & hide	Tackles your high-productivity, value-engineered projects
Durable, washable, & long-lasting	Ideal for high-traffic areas

Increase Customer Satisfaction

- Create quality results that will last
- Make walls more washable and stain-resistant
- Offer a low-VOC paint available in hundreds of colors

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
N16	Flat (2 - 4.5 @ 85°)	39.0 ± 2%	400-450 sq. ft.	Touch: 30 Min. Recoat: 2-3 Hours	< 50 g/L
N34	Eggshell (17 - 27 @ 85°)	40.0 ± 2%		Touch: 30 Min. Recoat: 2-4 Hours	
N60	Satin/Pearl (20 - 35 @ 60°)	39.0 ± 2%		Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	
N22	Semi-Gloss (40 - 60 @ 60°)	36.0 ± 2%			

SDSs and TDSs are available at Benjaminmoore.com.

¹Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft) ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH

Your Benjamin Moore[®] representative is here to answer your questions about Coronado[®] Tough Walls. Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.com.



ESTD 1957
CORONADO[®]
PREMIUM PAINTS



TOUGH WALLS
PINTURA ACRÍLICA
PARA INTERIORES

La pintura correcta para interiores, por su calidad y valor

Diseñada para ofrecer resultados de calidad que cumplen sus expectativas, **Coronado**[®] **Tough Walls** incluye una completa línea de acabados acrílicos al agua para interiores.

CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Pintura e imprimador de rápido secado	Mejora la eficiencia permitiéndole aplicar dos capas en un día
Buena cobertura y buen encubrimiento	Encara sus proyectos de alta productividad y elaboración
Lavable y duradera	Ideal para áreas de alto tráfico

Aumente la satisfacción del cliente

- Crea resultados de calidad y duraderos
- Produce paredes más lavables y resistentes a las manchas
- Ofrece una pintura con bajo contenido de COV, disponible en cientos de colores

CÓDIGO	BRILLO/ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV
N16	Liso sin brillo (2 - 4.5 a 85°)	39.0 ± 2%	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 30 min. Repintado: 2-3 horas	< 50 g/L
N34	Semi-mate (17 - 27 a 85°)	40.0 ± 2%		Al tacto: 30 min. Repintado: 2-4 horas	
N60	Satinado/perlado (20 - 35 a 60°)	39.0 ± 2%		Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	
N22	Semi-brillante (40 - 60 a 60°)	36.0 ± 2%			

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Benjaminmoore.com.

¹Cobertura teórica de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR

ESTD 1957
CORONADO[®]
PREMIUM PAINTS

Su representante de Benjamin Moore[®] está disponible para responderle preguntas acerca de Coronado[®] Tough Walls. Encuentre a su representante: 1-866-708-9180 o benjaminmoore.com.

