

THE NEWEST ALKYD INNOVATION IN A LOW-VOC FORMULA

ADVANCE® WATERBORNE INTERIOR ALKYD

KEY BENEFITS:

- Proprietary technology in alkyd coatings
- Excellent flow and levelling
- Extended open time for minimal brush marks
- Cleans up easily with soap and water
- Tinted with Gennex® colorants
- All finishes less than 50 g/L VOC
- Qualifies for LEED® v4 Credit
- Available in thousands of Benjamin Moore® colours

Contact your Benjamin Moore® representative to learn more about ADVANCE® and the Benjamin Moore advantage. To find a representative in your area, visit benjaminmoore.ca or call 1-866-708-9180.

ALKYD INNOVATION NOW AVAILABLE IN A NEW MATTE FINISH



A premium-quality, waterborne alkyd that delivers the desired flow and levelling characteristics associated with conventional oil paints in a low-odour/low-VOC formula that cleans up with soap and water. Our new Matte finish gives interior walls and woodwork an elegant and sophisticated look.

FINISH	CODE	VEHICLE TYPE	VOLUME SOLIDS	DRYTIME	COVERAGE PER 3.79 L	VOC*	SPECIFICATIONS
Primer	K790	Waterborne Alkyd	41.5%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 8 hrs.	37.2-46.5 sq. m. (400-500 sq. ft.)	44	Qualifies for LEED® v4 credit, MPI 172, CHPS Certified
Matte	K791	Waterborne Alkyd	49.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	37.2-46.5 sq. m. (400-500 sq. ft.)	46	Qualifies for LEED® v4 credit, CHPS Certified
Pearl	K792	Waterborne Alkyd	39.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	37.2-46.5 sq. m. (400-500 sq. ft.)	48	Qualifies for LEED® v4 credit, CHPS Certified
Semi- gloss	K793	Waterborne Alkyd	37.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	37.2-46.5 sq. m. (400-500 sq. ft.)	48	-
High- gloss	K794	Waterborne Alkyd	42.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	37.2-46.5 sq. m. (400-500 sq. ft.)	46	MPI 157, 157 X-Green

ADVANCE* Material Safety Data Sheet (MSDS) and Technical Data Sheets (TDS) available at benjaminmoore.ca.

*According to EPA Method 24.

©2017 Benjamin Moore & Co., Limited. Advance, Benjamin Moore, Gennex, and the triangle "M" symbol are registered trademarks of Benjamin Moore & Co., Limited. All other marks are the property of their respective owner. Printed in the USA. M2451699BF 5/17 SBS







LA TOUTE DERNIÈRE INNOVATION EN MATIÈRE DE RÉSINE ALKYDE DANS UNE FORMULE À BASSE TENEUR EN COV

ADVANCEMD D'INTÉRIEUR ALKYDE À BASE D'EAU

PRINCIPAUX AVANTAGES:

- Technologie exclusive aux revêtements alkydes
- Excellentes propriétés de fluidité et d'étalement
- Temps de reprise prolongé pour réduire au minimum les coups de pinceau
- Nettoyage à l'eau
- Coloration à partir du système Gennex^{MD}
- Tous les finis ont une teneur en COV inférieure à 50 g/L
- Admissibilité aux crédits LEED^{MD} v4
- Choix illimité de couleurs Benjamin Moore^{MD}

Contacter votre représentant Benjamin Moore^{MD} pour en apprendre davantage sur ADVANCE^{MD} et l'avantage Benjamin Moore. Pour trouver le représentant dans votre région, visitez le site **benjaminmoore.ca** ou appelez au **1-800-361-5898**.

UNE RÉSINE ALKYDE NOVATRICE MAINTENANT OFFERTE DANS UN NOUVEAU FINI MAT



Un alkyde à base d'eau de qualité supérieure qui offre les propriétés de fluidité et d'étalement associées aux peintures à l'huile conventionnelles dans une formule à faible odeur et à basse teneur en COV qui se nettoie à l'eau savonneuse. Le nouveau fini mat donne aux murs et à la menuiserie d'intérieur un aspect élégant et raffiné.

FINI	CODE	TYPE DE LIANT	SOLIDES PAR VOLUME	TEMPS DE SÉCHAGE	TAUX D'ÉTALEMENT PAR 3,79 L	COV*	SPÉCIFICATIONS
Apprêt	K790	Alkyde à base d'eau	41,5 %	Non collant au toucher : 4-6 h Pour recouvrir : 8 h	37,2-46,5 m ² (400-500 pi ²)	44	Admissibilité aux crédits LEED ^{MD} v4, MPI 172, certification CHPS
Mat	K791	Alkyde à base d'eau	49,0 %	Non collant au toucher : 4-6 h Pour recouvrir : 8 h	37,2-46,5 m ² (400-500 pi ²)	46	Admissibilité aux crédits LEED ^{MD} v4, certification CHPS
Perle	K792	Alkyde à base d'eau	39,0 %	Non collant au toucher : 4-6 h Pour recouvrir : 8 h	37,2-46,5 m ² (400-500 pi ²)	48	Admissibilité aux crédits LEED ^{MD} v4, certification CHPS
Semi- lustre	K793	Alkyde à base d'eau	37,0 %	Non collant au toucher : 4-6 h Pour recouvrir : 8 h	37,2-46,5 m ² (400-500 pi ²)	48	-
Très lustré	K794	Alkyde à base d'eau	42,0 %	Non collant au toucher : 4-6 h Pour recouvrir : 8 h	37,2-46,5 m ² (400-500 pi ²)	46	MPI 157, 157 X-Green

Les fiches signalétiques (FS) et techniques (FT) des produits ADVANCE™ sont disponibles sur benjaminmoore.ca

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2017. Advance, Benjamin Moore, Gennex et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U. M2451699BF 5/17 SBS





^{*} Aucun COV selon la méthode 24 de l'EPA.