

AURA[®]

BATH & SPA

LUXURIOUS MATTE FINISH
ACRYLIC PAINT & PRIMER



Color Richness for High-Humidity Environments

AURA[®] Bath & Spa is a premium interior coating specially formulated for optimal performance in high-humidity areas such as baths and spas. With the added benefits of Color Lock[®] Technology and mildew resistance, it delivers remarkable durability and exceptional color.



KEY FEATURES	BENEFITS
Provides a mildew resistant coating	Maintain a fresh look that lasts
Proprietary Color Lock [®] Technology	Stands up to repeated washing with no color rub-off
Superior coverage and hide	Complete projects in less time using fewer coats

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC
532	Matte (3-6 @ 85°)	44.7 ± 2%	350-400 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 1 Hour	0 g/L

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.com.

¹Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft) ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



For more information, contact your Benjamin Moore[®] representative at 1-866-708-9180 or visit benjaminmoore.com.



AURA[®]

BATH & SPA

PINTURA Y IMPRIMADOR
CON ACABADO MATE LUJOSO



Color intenso para ambientes con alta humedad

AURA[®] Baño y balneario es un revestimiento de primera calidad para interiores, especialmente formulado para tener un rendimiento óptimo en áreas de alta humedad, como baños y balnearios. Con los beneficios adicionales de la Tecnología Color Lock[®] y de resistencia a la formación de moho, ofrece una durabilidad notable y color excepcional.



CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Proporciona una capa resistente a la formación de moho	Mantiene una apariencia nueva durante mucho tiempo
Tecnología patentada Color Lock [®]	Resiste los lavados repetidos sin desprendimiento del color
Cobertura y encubrimiento superiores	Permite terminar proyectos en menos tiempo, con menos capas

CÓDIGO	BRILLO / ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	COV
532	Mate (3-6 a 85°)	44.7 ± 2%	350-400 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 1 hora	0 g/L

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en benjaminmoore.com.

¹Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% HR.



Para obtener más información, comuníquese con su representante de Benjamin Moore[®] en el 1-866-708-9180 o visite benjaminmoore.com.

