



Benjamin Moore®

PROFESSIONAL PRIMERS



The Right Primer for the Right Job

Benjamin Moore® professional primers are designed to meet specific priming challenges and set every professional painter up for success.

Fast-Sanding Primer

Benjamin Moore® Fast-Sanding Primer sands to a powder after only one hour, yielding a smooth base coat that is ideal for an ultra-smooth top coat. This interior acrylic primer offers excellent flow and levelling and delivers outstanding enamel holdout.

Key Features	Benefits
Ready to sand in 1 hour	Maximize efficiency to complete more jobs faster
Excellent flow and levelling	Deliver consistent, smooth results
Outstanding sealing and holdout	Prep for top coat quality and sheen uniformity

Drywall Primer

Benjamin Moore® Drywall Primer is designed for new or previously painted drywall. This primer is quick drying and easy to apply. It delivers high hide and excellent enamel holdout.

Key Features	Benefits
Excellent sealing and holdout	Ensure a uniform sheen for the top coat
High hiding	Provide a solid foundation for your projects
Quick drying	Complete more jobs with greater efficiency

Code	Product	Certifications			Volume Solids	Coverage ¹	Dry Time ²	VOC
		CDPH v1	LEED® v4	MPI				
K507	Fast-Sanding Primer	✓	✓	✓	34 ± 2%	32.5-41.8 sq. m. (350-450 sq. ft.)	Touch: 30 min. Sand: 1 hour Recoat: 1-2 hours	< 50
K265	Drywall Primer	✓	✓	✓	33 ± 2%		Touch: 30 min. Recoat: 2 hours	

SDS and TDS are available at benjaminmoore.ca.

¹Theoretical coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness. ²Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH. High humidity and cool temperatures will result in longer dry, recoat and service times.



Questions? Ask your Benjamin Moore representative. To find your rep, call 1-866-708-9180 or email info@benjaminmoore.com. Learn more at benjaminmoore.ca.





Benjamin Moore^{MD}

APPRÊTS À USAGE PROFESSIONNEL

Des apprêts pour tous les projets

Les apprêts à usage professionnel de Benjamin Moore^{MD} sont conçus pour vous aider à relever des défis bien précis afin d'assurer votre réussite.



Apprêt à ponçage rapide

L'apprêt à ponçage rapide Benjamin Moore^{MD} peut être poncé en tout juste une heure de façon à former une base idéale pour la création d'une couche de finition ultra-lisse. Cet apprêt d'intérieur acrylique offre d'excellentes propriétés de fluidité et d'étalement ainsi qu'une tenue de l'émail exceptionnelle.

Caractéristiques principales	Avantages
Prêt à poncer en 1 heure	Permet la réalisation rapide d'un plus grand nombre de projets
Excellentes propriétés de fluidité et d'étalement	Offre des résultats lisses à tout coup
Tenue et capacité de scellement exceptionnelles	Favorise l'application d'une couche de finition de qualité et d'un lustre uniforme

Apprêt pour cloisons sèches

L'apprêt pour cloisons sèches Benjamin Moore^{MD} est conçu pour les cloisons sèches neuves ou déjà peintes. En plus de s'appliquer facilement et de sécher rapidement, il procure un pouvoir couvrant élevé et une excellente tenue de l'émail.

Caractéristiques principales	Avantages
Excellentes capacités de scellement et de tenue	Assure l'uniformité du lustre de la couche de finition
Pouvoir couvrant élevé	Fournit une excellente base pour tous les projets
Séchage rapide	Permet la réalisation efficace d'un plus grand nombre de projets

Code	Produit	Certifications			Solides par volume	Taux d'étalement ¹	Temps de séchage ²	COV
		CDPH v1	LEED ^{MD} v4	MPI				
K507	Apprêt à ponçage rapide	✓	✓	✓	34 ± 2 %	32,5-41,8 m ² (350-450 pi ²)	Sec au toucher : 30 min Prêt à poncer : 1 h Prêt à recouvrir : 1-2 h	< 50
K265	Apprêt pour cloisons sèches	✓	✓	✓	33 ± 2 %		Sec au toucher : 30 min Prêt à recouvrir : 2 h	

Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur benjaminmoore.ca.

¹ Taux d'étalement théorique (m² [pi²]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR. Une humidité élevée ou des températures froides prolongeront le temps de séchage, recouvrement et remise en service.



Questions? Demandez à votre représentant Benjamin Moore
1 866 708-9180 ou info@benjaminmoore.com
Plus d'info sur benjaminmoore.ca.

