



Get a durable enamel finish in a waterborne formula.



Coronado® Door, Trim & Cabinet is the go-to for interior commercial and residential applications where conventional alkyd paint characteristics are desired. It provides a tough finish that stands up to repeated washing with easy clean up.



USE ON: Doors, trim, cabinets, and baseboards

SUBSTRATES: Wood, drywall, previously painted metal and block

KEY FEATURES	BENEFITS
Great Flow & Levelling	Produces a smooth finish whether applied by brush, roller or spray
Excellent Adhesion	Applies easily to a variety of substrates
Good Hide	Increases efficiency in application

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
1203	Satin (25 - 35 @ 60°)	37.5 ± 2%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)	Tack Free: 2 hours To Recoat: 4 Hours	< 50 g/L
1204	Semi-Gloss (45 - 55 @ 60°)	40.1 ± 2%			

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.ca.

¹Theoretical coverage for a can of 3.79L at recommended film thickness (sq. m./sq. ft.). ²Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH.

Your sales representative is here to answer your questions about **Coronado® Door, Trim & Cabinet**. Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.ca.



Obtenez un fini durable dans une formule à base d'eau.



L'émail pour portes, moulures et armoires de **Coronado^{MD}** est le revêtement par excellence pour les applications d'intérieur des secteurs commercial et résidentiel. Il offre les caractéristiques d'une peinture alkyde en procurant un fini robuste qui résiste aux lavages répétés et se nettoie facilement.



USAGES : portes, moulures, armoires et plinthes

SUBSTRATS : bois, cloisons sèches ainsi que métal et blocs déjà peints

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	AVANTAGES
Excellentes propriétés de fluidité et d'étalement	Produit un fini lisse au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur
Adhérence supérieure	S'applique facilement sur une variété de substrats
Bon pouvoir couvrant	Améliore l'efficacité de l'application

CODE	LUSTRE/ÉCLAT	SOLIDES PAR VOLUMES	TAUX D'ÉTALEMENT ¹	TEMPS DE SÉCHAGE ²	COV
1203	Satin (25-35 à 60°)	37,5 ± 2 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)	Non collant au toucher : 2 heures Prêt à recouvrir : 4 heures	< 50 g/L
1204	Semi-lustre (45-55 à 60°)	40,1 ± 2 %			

Les fiches de données de sécurité et techniques sont disponibles sur benjaminmoore.ca.

¹Taux d'étalement théorique pour un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée (m²/pi²). ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.

Votre représentant sera heureux de répondre à vos questions sur l'émail pour portes, moulures et armoires de **Coronado^{MD}**. 1 800 361-5898 ou benjaminmoore.ca