



Get a durable enamel finish in a waterborne formula.



Coronado® Door, Trim & Cabinet is the go-to for interior commercial and residential applications where conventional alkyd paint characteristics are desired. It provides a tough finish that stands up to repeated washing with easy clean up.



USE ON: Doors, trim, cabinets, and baseboards

SUBSTRATES: Wood, drywall, previously painted metal and block

| KEY FEATURES | BENEFITS |
|-----------------------|--|
| Great Flow & Leveling | Produces a smooth finish whether applied by brush, roller or spray |
| Excellent Adhesion | Applies easily to a variety of substrates |
| Good Hide | Increases efficiency in application |

| CODE | GLOSS/SHEEN | VOLUME SOLIDS | COVERAGE ¹ | DRY TIME ² | VOC RANGE |
|------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------|
| 1203 | Satin (25 - 35 @ 60°) | 37.5 ± 2% | 400-450 sq. ft. | Tack Free: 2 hours To Recoat: 4 Hours | < 50 g/L |
| 1204 | Semi-Gloss (45 - 55 @ 60°) | 40.1 ± 2% | | | |

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.com.

¹Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft). ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.

Your sales representative is here to answer your questions about **Coronado® Door, Trim & Cabinet**. Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.com.



Consiga un acabado de esmalte duradero, en una fórmula al agua.



Coronado® Puertas, marcos y gabinetes es el producto fijo para aplicaciones comerciales y residenciales en interiores, donde se desean las características de una pintura alquídica convencional. Proporciona un acabado duro, que resiste lavados repetidos y se limpia fácilmente.



USO EN: puertas, marcos, gabinetes y zócalos
SUSTRATOS: madera, tablarroca, metal pintado y bloques

| CARACTERÍSTICAS CLAVE | BENEFICIOS |
|-----------------------|--|
| Gran flujo y nivelado | Produce un acabado parejo, ya sea aplicado con brocha, rodillo o pulverizado |
| Excelente adhesión | Se aplica fácilmente a una variedad de sustratos |
| Buen encubrimiento | Aumenta la eficiencia en la aplicación |

| CÓDIGO | BRILLO/ACABADO | VOLUMEN DE SÓLIDOS | COBERTURA ¹ | TIEMPO DE SECADO ² | RANGO DE COV |
|--------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------|
| 1203 | Satinado (25 - 35 a 60°) | 37.5 ± 2% | 400-450 pies cuadrados | Tiempo pegajosa: 2 horas Repintado: 4 horas | < 50 g/L |
| 1204 | Semi-brillante (45 - 55 a 60°) | 40.1 ± 2% | | | |

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en benjaminmoore.com

¹Cobertura teórica de un galón de pintura al espesor de película recomendado (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.

Su representante de ventas está aquí para responderle sus preguntas sobre **Coronado® Puertas, marcos y gabinetes**. Encuentre a su representante: 1-866-708-9180 o benjaminmoore.com.