



# Professional Touch-Up for Walls and Ceilings



**Coronado® FinalTouch®** is designed to feather smoothly with a fine nap roller to provide invisible touch-ups. It is an ideal flat coating for new construction, general maintenance, apartments, and budget-minded consumers.



**USE ON:** Walls and Ceilings

**SUBSTRATES:** Wood and Drywall

KEY FEATURES	BENEFITS
Resists Spatter	Avoids having to wash off paint dots from furniture, floors and unintended painted surfaces
Fast Drying	Results in fast job turnaround and increased production
Excellent Touch Up	Touch-ups blend seamlessly

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC RANGE
136	Flat (0 - 2 @ 85°)	37.0 ± 2%	27.9-37.2 sq. m. (300-400 sq. ft.)	Tack Free: 30 Minutes To Recoat: 4 Hours	< 50 g/L

**SDS and TDS are available at [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).**

<sup>1</sup>Theoretical coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness. <sup>2</sup>Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH.

**QUESTIONS?** Ask your Benjamin Moore representative.

To find your rep, call 1-866-708-9180 or email [info@benjaminmoore.com](mailto:info@benjaminmoore.com).

Learn more about **Coronado® FinalTouch®** at [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).



# Donnez aux murs et plafonds des retouches d'apparence professionnelle



**FinalTouch<sup>MD</sup> de Coronado<sup>MD</sup>** est un revêtement conçu pour se fondre à merveille dans le substrat avec un rouleau aux poils fins afin d'offrir des retouches invisibles. Son fini mat convient parfaitement aux nouvelles constructions, à l'entretien général et aux appartements, et constitue une excellente solution pour les consommateurs soucieux de leur budget.



**USAGES :** murs et plafonds

**SUBSTRATS :** bois et cloisons sèches

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	AVANTAGES
Résistance aux éclaboussures	Permet de ne pas avoir à essuyer les gouttes de peinture sur les meubles, les planchers et toute surface recouverte accidentellement
Séchage rapide	Donne lieu à un meilleur temps d'exécution et une production accrue
Excellentes retouches	Contribue à l'obtention de retouches qui se fondent parfaitement

CODE	FINI/LUSTRE	VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC RANGE
136	Mat (0-2 à 85°)	37 ± 2 %	27,9-37,2 m <sup>2</sup> (300-400 pi <sup>2</sup> )	Non collant au toucher : 30 minutes Prêt à recouvrir : 4 heures	< 50 g/L

Les fiches de données de sécurité et techniques sont accessibles sur [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).

<sup>1</sup> Taux d'étalement théorique (m<sup>2</sup> [pi<sup>2</sup>]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. <sup>2</sup> Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.

**QUESTIONS?** Demandez à votre représentant Benjamin Moore.

1 866 708-9180 ou [info@benjaminmoore.com](mailto:info@benjaminmoore.com).

Plus d'info sur **FinalTouch<sup>MD</sup> de Coronado<sup>MD</sup>** sur le site [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).