



# Professional Touch-Up for Walls and Ceilings



**Coronado® FinalTouch®** is designed to feather smoothly with a fine nap roller to provide invisible touch-ups. It is an ideal flat coating for new construction, general maintenance, apartments, and budget-minded consumers.



**USE ON:** Walls and Ceilings

**SUBSTRATES:** Wood and Drywall

KEY FEATURES	BENEFITS
Resists Spatter	Avoids having to wash off paint dots from furniture, floors and unintended painted surfaces
Fast Drying	Results in fast job turnaround and increased production
Excellent Touch Up	Touch-ups blend seamlessly

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC RANGE
136	Flat (0 - 2 @ 85°)	37.0 ± 2%	300 - 400 sq. ft.	Tack Free: 30 Minutes To Recoat: 4 Hours	< 50 g/L

**SDS and TDS are available at [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).**

<sup>1</sup>Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft). <sup>2</sup>Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.

**QUESTIONS?** Ask your Benjamin Moore representative.

To find your rep, call 1-866-708-9180 or email [info@benjaminmoore.com](mailto:info@benjaminmoore.com).

Learn more about **Coronado® FinalTouch®** at [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).



# Retoque profesional para paredes y techos



**Coronado® FinalTouch®** está diseñado para difuminarse suavemente con un rodillo de lana fina para producir retoques invisibles. Es un revestimiento liso sin brillo ideal para nuevas construcciones, mantenimiento general, apartamentos y consumidores con presupuesto limitado.



**USAR EN:** paredes y techos

**SUSTRATOS:** madera y tablarroca

CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Resiste las salpicaduras	Evita tener que lavar los puntos de pintura en muebles, pisos y superficies pintadas no deseadas
Rápido secado	Da como resultado una rápida entrega de trabajos y un aumento de la producción
Excelente capacidad de retoque	Los retoques son imperceptibles

CÓDIGO	BRILLO/ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA <sup>1</sup>	TIEMPO DE SECADO <sup>2</sup>	RANGO DE COV
136	Liso sin brillo a 300-400 pies cuadrados	37.0 ± 2%	300 - 400 sq. ft.	Tiempo pegajosa: 30 minutos Repintado: 4 horas	< 50 g/L

**Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en benjaminmoore.com.**

<sup>1</sup>Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (pies cuadrados) <sup>2</sup>Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.

**¿PREGUNTAS?** Consulte a su representante de Benjamin Moore.

Para encontrar a su representante, llame al 1-866-708-9180 o envíe un email a [info@benjaminmoore.com](mailto:info@benjaminmoore.com).

Obtenga más información acerca de **Coronado® FinalTouch®** en [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).