

INTERIOR / EXTERIOR FLOOR ENAMELS



Get long-lasting colour in a beautiful hard enamel finish

Floor & Patio premium-quality floor enamels are formulated to provide a smooth, uniform finish for interior or exterior floor surfaces. Tinted with Gennex® colorants, which provide superior durability and colour retention, Floor & Patio can be custom tinted to match any colour. Ideal for basements, porches, lanais, breezeway floors, and walkways, this product can be applied directly to unpainted concrete (new or old) or to previously finished or primed wood or concrete.

KEY FEATURES	BENEFITS
Interior or exterior use	Add beauty and durability to interior and exterior floor surfaces
Excellent colour and gloss retention	Get a longer-lasting finish that retains its colour and sheen
Easy application	Reduce painting fatigue and maximize productivity
Durable finish	Provide a high-quality finish that resists soaps, detergent, grease, and oil
Quick drying	Return to service faster

Increase Customer Satisfaction

- Delivers Benjamin Moore premium quality in 3,500+ colours
- Provides superior colour and gloss retention in two sheens
- Offers excellent durability over multiple substrates, both interior and exterior

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
K121	High Gloss (75 @ 60°)	40.5 ± 2%	46.4-55.7 sq. m. (500-600 sq. ft.)	Touch: 1 hour Recoat: 12 hours	< 50 g/L
F122	Low Sheen (10-25 @ 60°)	35 ± 2%		Touch: 1 hour Recoat: 4 hours	

SDS and TDS are available at benjaminmoore.ca.

'Approximate coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness ²Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH

Available in One Ready-Mix Colour



74 Platinum Gray



Questions? Ask your Benjamin Moore representative.

To find your rep, call 1-866-708-9180 or email info@benjaminmoore.com.

Learn more about Floor & Patio at benjaminmoore.com.



PEINTURE PLANCHERS ET PATIOS

ÉMAILS POUR LES PLANCHERS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



Obtenez une couleur durable et un fini robuste

Les émails de qualité supérieure pour planchers et patios sont conçus pour produire un fini lisse et uniforme sur les planchers intérieurs et extérieurs. Grâce aux colorants Gennex^{MD} qui offrent une durabilité et une tenue de la couleur supérieures, la peinture pour planchers et patios peut être colorée dans n'importe quelle teinte. Idéale pour les sous-sols, galeries, vérandas, planchers de passages couverts et allées, elle peut être appliquée directement sur le béton non peint (neuf ou vieux) ou sur le bois ou le béton déjà fini ou apprêté.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	AVANTAGES
Pour l'intérieur et l'extérieur	Embellit les planchers intérieurs et extérieurs et améliore leur durabilité
Excellente tenue de la couleur et du lustre	Produit un fini plus durable qui conserve sa couleur et son lustre
Application facile	Réduit la fatigue liée à l'application et maximise la productivité
Fini durable	Fournit un fini de première qualité qui résiste aux savons, détergents, graisse et huile
Séchage rapide	Permet une remise en service plus rapide

Favorisez la satisfaction de vos clients

- Offre la qualité supérieure de Benjamin Moore dans plus de 3 500 couleurs
- Procure une tenue supérieure de la couleur et du lustre dans deux finis
- Optimise la durabilité de plusieurs substrats, autant intérieurs qu'extérieurs

CODE	FINI/LUSTRE	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT'	TEMPS DE SÉCHAGE ²	cov
K121	Très lustré (75 à 60°)	40,5 ± 2 %	46,4-55,7 m² (500-600 pi²)	Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 12 heures	< 50 g/L
F122	Peu lustré (10-25 à 60°)	35 ± 2 %		Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 4 heures	₹ 50 g/L

Les fiches de données de sécurité et techniques sont accessibles sur benjaminmoore.ca.

¹ Taux d'étalement approximatif (m² [pi²]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.

Choix d'une seule couleur prête à poser



74 Gris Platine



Questions? Demandez à votre représentant Benjamin Moore. 1866 708-9180 ou info@benjaminmoore.com. Plus d'info sur la peinture pour planchers et patios sur le site benjaminmoore.ca.

