



WATERBORNE ACRYLIC URETHANE | HP3900 & HP3920

COMMAND RESULTS

HP | High Performance Command® is the extremely durable single-component multi-substrate solution to help you save time and tackle multiple jobs with confidence. This interior/exterior UV-resistant acrylic enamel provides tenacious adhesion and abrasion resistance on a variety of substrates, making it ideal for facility maintenance and property management applications where minimal maintenance, limited disruptions, and a quick return to service are required.

Use on: Galvanized metal, non-ferrous metals, concrete/masonry, vinyl, drywall, ceramic tile, PVC, and more

Ideal for: Safety markers, handrails, stairs, doors, windows, cabinets, awnings, concrete floors subject to heavy pedestrian and forklift traffic, and more



Key Features

- Dry to touch in just 15 minutes
- Traffic-ready to return to service in 24 hours
- Flexible to resist cracking and peeling
- Block-resistant, tack-free formula
- Low-temperature application as low as 2 °C
- Tenacious adhesion; bonds to most hard-to-coat substrates



PRODUCT CODE	GLOSS/SHEEN	COLOURS	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
HP3920	Satin (20-30 @ 60°)	White, Black, Bronzetone	40 ± 2%	32.5-41.8 sq. m. (350-450 sq. ft.)	Touch: 15 minutes Recoat: 1 hour	< 50 g/L
HP3900	Gloss (80+ @ 60°)	White, Black, Safety Yellow, Safety Red	39 ± 2%			

SDS and TDS are available at benjaminmoore.ca.

¹Approximate coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness ²Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH



Questions? Ask your Benjamin Moore representative.

To find your rep, call 1-866-708-9180 or email info@benjaminmoore.com.

Learn more about HP | High Performance Command® at benjaminmoore.ca.





URÉTHANE ACRYLIQUE À BASE D'EAU | HP3900 ET HP3920

DES RÉSULTATS QUI COMMANDENT L'ADMIRATION

Command^{MD} HP | Haute performance est la solution à composant unique d'une grande durabilité qui est conçue pour de multiples substrats et aide à économiser du temps en permettant de réaliser plusieurs projets en toute confiance. Cet émail acrylique pour l'intérieur et l'extérieur résiste aux rayons UV et procure à une foule de substrats une adhérence supérieure et une résistance à l'abrasion accrue, en plus de convenir parfaitement aux travaux d'entretien et de gestion des installations qui exigent un entretien minimal, une perturbation réduite des activités et une remise en service rapide.

Usages : Acier galvanisé, métaux non ferreux, béton/maçonnerie, vinyle, cloisons sèches, carreaux de céramique, PVC et plus encore

Choix idéal pour : Marqueurs de sécurité, rampes, escaliers, portes, fenêtres, armoires, auvents et planchers de béton soumis à une circulation intense de piétons, de chariots élévateurs à fourche et plus encore



Caractéristiques principales

- Séchage rapide au toucher en 15 minutes à peine
- Remise en service sans délai : la circulation peut recommencer après 24 heures
- Flexibilité pour résister au craquelage et au pelage
- Résistance au blocage grâce à une formule non collante
- Application à une température aussi basse que 2 °C
- Forte adhérence sur la plupart des substrats difficiles à recouvrir



CODE DE PRODUIT	FINI/LUSTRE	COULEURS	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT ¹	TEMPS DE SÉCHAGE ²	LIMITES DE COV
HP3920	Satin (20-30 à 60°)	Blanc, Noir, Ton de Bronze	40 ± 2%	32,5-41,8 m ² (350-450 pi ²)	Au toucher : 15 minutes Pour recouvrir : 1 heure	< 50 g/L
HP3900	Lustré (80+ à 60°)	Blanc, Noir, Jaune Sécurité, Rouge Sécurité	39 ± 2%			

Les fiches de données de sécurité et techniques sont accessibles sur benjaminmoore.ca.

¹ Taux d'étalement approximatif (m² [pi²]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.



Questions? Demandez à votre représentant Benjamin Moore.
1 866 708-9180 ou info@benjaminmoore.com. Plus d'info sur
Command^{MD} HP | Haute performance sur le site benjaminmoore.ca.

