

INSLX[®]

STIX[®]

WATERBORNE BONDING PRIMER / APPRÊT ADHÉRENT À BASE D'EAU



URETHANE ACRYLIC
BONDING PRIMER
APPRÊT ACRYLIQUE
URÉTHANE ADHÉRENT

UNPARALLELED ADHESION / ADHÉRENCE INÉGALÉE

EXCELLENT ENAMEL HOLDOUT / EXCELLENTE TENUE DE L'ÉMAIL

LOW TEMPERATURE APPLICATION / APPLICATION À BASSE TEMPÉRATURE



STIX[®]

An acrylic urethane bonding primer with unparalleled adhesion to the most challenging surfaces — including PVC, vinyl, plastic, glass, tile, glazed block, gloss paints, pre-coated siding, fibreglass, and galvanized metals. STIX[®] is also ideal for plaster, drywall, and wood substrates where a low ambient or surface temperature would hinder conventional primers.

STIX[®] can be applied in temperatures as low as 1.7°C (35°F) and creates an extremely hard film that can be top coated with almost any product — including alkyd, latex, urethane, epoxy, and lacquer coatings.

Un apprêt acrylique uréthane qui procure une adhérence inégalée aux surfaces les plus récalcitrantes, notamment le PVC, le vinyle, le plastique, le verre, les carreaux, les blocs émaillés, les peintures lustrées, le parement enduit d'un revêtement d'usine, la fibre de verre et les métaux galvanisés. STIX^{MD} convient aussi parfaitement au plâtre, aux cloisons sèches et au bois pour lesquels une température ambiante ou de surface basse nuirait aux apprêts traditionnels. Pouvant être appliqué à des températures aussi basses que 1,7 °C (35 °F), cet apprêt crée un feuillet d'une dureté exceptionnelle qui peut être recouvert de n'importe quel produit ou presque, y compris des revêtements alkydes, latex, uréthanes, époxydiques et des vernis-laques.

- | | |
|--|---|
| ▶ Bonds to hard-to-coat surfaces | ▶ Adhère à des surfaces difficiles à recouvrir |
| ▶ Cures in temperatures as low as 1.7°C (35°F) | ▶ Durcit à des températures aussi basses que 1,7 °C (35 °F) |
| ▶ Excellent enamel holdout | ▶ Excellente tenue de l'émail |
| ▶ Smooth levelling | ▶ Étalement uniforme |
| ▶ Soap and water clean-up | ▶ Nettoyage à l'eau savonneuse |
| ▶ Interior or exterior use | ▶ Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur |
| ▶ Recoat in 3-4 hours | ▶ Prêt à recouvrir après 3-4 heures |