



PEINTURE POUR PISCINES

Pour les piscines creusées résidentielles ou commerciales



Peinture pour piscines Insl-X

Les peintures pour piscines Insl-X^{MD} forment un revêtement durable qui résiste aux produits chimiques et nettoyeurs ainsi qu'à diverses conditions météo. Offerte dans une variété de couleurs prêtes à poser, cette gamme de produits de qualité supérieure convient à presque toutes les piscines.

Peinture pour piscines à base d'eau

Peinture émulsion acrylique prête à l'emploi qui peut être appliquée sur la plupart des types de piscines en bon état ainsi que sur les surfaces nues de béton ou de plâtre.

Caractéristiques principales

- Application sur les surfaces légèrement humides
- Résistance à l'abrasion
- Recouvrement après 4 à 6 heures
- Fini semi-lustre




Peinture pour piscines à base de caoutchouc

Peinture à base de solvant prête à l'emploi pour les piscines en béton, qui peut être appliquée sur les peintures existantes à base de caoutchouc. Elle résiste à l'eau douce, salée et chlorée.

Caractéristiques principales

- Fini durable résistant à la décoloration
- Résistance aux produits chimiques pour piscines et à l'abrasion
- Recouvrement après 12 à 24 heures
- Fini satin



Aquamarine



Bleu Océanique



Bleu Royal



Rouge

Autres choix de couleurs : Blanc et Noir. Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant. Les couleurs ne sont pas offertes dans tous les produits. Consultez le tableau au verso pour en savoir plus.

Peinture pour piscines à base d'époxy

Revêtement époxydique à deux composants d'une durabilité exceptionnelle et à haute teneur en matières solides qui peut être appliqué sur les revêtements existants à base d'époxy et est conçu pour les surfaces correctement préparées en acier, fibre de verre, béton, plâtre et gunite. Il résiste à l'eau douce, salée ou chlorée.

Caractéristiques principales

- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- Application sur les revêtements époxydiques existants
- Recouvrement après 3 à 72 heures*
- Fini semi-lustre

** Si la couche de finition n'est pas appliquée dans un délai de 72 heures, il faudra poncer la surface pour la rendre rugueuse afin d'assurer l'adhérence des différentes couches.*



La peinture époxydique pour piscines est un produit à deux composants. Pour l'utiliser, il faut le composant B.



Guide des peintures pour piscines Insl-X^{MD}

		À BASE D'EAU	À BASE DE CAOUTCHOUC	À BASE D'ÉPOXY
				
FINIS	Satin		✓	
	Semi-lustre	✓		✓
USAGES	Piscines neuves	✓	✓	✓
	Sur les revêtements équivalents existants	✓	✓	✓
	Sur la plupart des revêtements	✓		
SUBSTRATS	Béton	✓	✓	✓
	Plâtre	✓	✓	✓
	Gunite	✓	✓	✓
	Fibre de verre			✓
	Acier			✓
EAU	Eau douce	✓	✓	✓
	Eau salée	✓	✓	✓
	Eau chlorée	✓	✓	✓
COULEUR	Aquamarine	✓	✓	
	Bleu Océanique	✓	✓	✓
	Bleu Royal	✓	✓	✓
	Blanc	✓	✓	✓
	Rouge	✓		
	Noir	✓	✓	✓



Quel que soit le problème,
Insl-X^{MD} a la solution.

