



Multi-Purpose Primer

100% Acrylic Latex Interior/Exterior Primer

Benjamin Moore® Multi-Purpose Primer is a 100% acrylic primer that delivers strong adhesion and a mildew-resistant coating in a quick-drying, low-VOC formula. The spatter-resistant primer is ideal for multiple interior and exterior surfaces, offers good stain-blocking and can be recoated in one hour.



Key Features	Benefits
100% acrylic interior/exterior primer	Versatility to tackle a variety of jobs
Strong adhesion and sealing	Confidence to ensure a long-lasting finish coat on a variety of substrates
Provides a mildew-resistant coating	Resilience of long-lasting quality in high-humidity areas
Quick-drying	Efficiency to complete more jobs
Stain-blocking	Ability to create a uniform finish coat over common household stains



Code	Gloss/Sheen	Certifications			Volume Solids	Coverage ¹	Dry Time ²	VOC Range
		CDHPv1	LEED® v4.1	MPI				
067	Primer	✓	✓	✓	36 ± 1%	350-450 sq. ft.	Touch: 30 min. Recoat: 1 hour	< 50 g/L

SDSs and TDSs are available at [Benjaminmoore.com](https://www.benjaminmoore.com).

¹Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft). ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH. High humidity and cool temperatures will result in longer dry, recoat and service times.



Your Benjamin Moore® representative is here to answer your questions about Multi-Purpose Primer. Find your rep: 1-866-708-9180 or [benjaminmoore.com](https://www.benjaminmoore.com).





Imprimador multiuso

Imprimador de látex 100% acrílico, para interiores/exteriores

El Imprimador multiuso Benjamin Moore® es un imprimador 100% acrílico que ofrece una fuerte adherencia y una capa resistente al moho, en una fórmula de rápido secado y bajo contenido de COV. Este imprimador resistente a las salpicaduras es ideal para múltiples superficies interiores y exteriores, ofrece un buen bloqueo de las manchas y se puede repintar en una hora.



Características clave	Beneficios
Imprimador 100% acrílico para interiores/exteriores	Versatilidad para enfrentar una variedad de trabajos
Fuerte adherencia y sellado	Confianza para asegurar una capa de acabado duradera, en una variedad de sustratos
Proporciona una capa resistente al moho	Resistencia de calidad duradera en áreas de alta humedad
Rápido secado	Eficiencia para completar más trabajos
Bloqueo de manchas	Capacidad para crear un acabado uniforme sobre manchas comunes del hogar

Ideal para	
Madera	Tablarroca
Metal no ferroso	Revestimientos exteriores de vinilo

Código	Brillo / acabado	Certificaciones			Volumen de sólidos	Cobertura ¹	Tiempo de secado ²	Rango de COV
		CDHPv1	LEED® v4.1	MPI				
067	Imprimador	✓	✓	✓	36 ± 1%	350-450 pies cuadrados	Al tacto: 30 min. Repintado: 1 hora	< 50 g/L

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en benjaminmoore.com.

¹Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (pies cuadrados)

²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR. La alta humedad y las bajas temperaturas aumentarán los tiempos de secado, repintado y vuelta al servicio.



Su representante de Benjamin Moore® está aquí para responder a sus preguntas sobre Imprimador multiuso. Encuentre un representante: 1-866-708-9180 o benjaminmoore.com.

