



EXTERIOR  
PAINT



HIGH-BUILD EXTERIOR PAINT

# High-build formula provides more protection in fewer coats

Regal® Select Exterior High Build is a thick, high-build, 100% acrylic formula that bridges small cracks and voids in fewer coats.

KEY FEATURES	BENEFITS
Sag-resistant formula (up to 20 mils wet)	Apply thicker coats across a variety of substrates, including wood, vinyl/PVC, masonry and fiber cement board
Excellent flow and leveling	Less drag for a smooth, high-build finish across all sheens
Flexible high-build formula	Bridges small cracks and covers minor surface imperfections
Low-temp application down to 35°F	Extends your painting season
Engineered with Gennex® Color Technology	Contributes to superior hide and color retention across Benjamin Moore® colors

## Increase Customer Satisfaction

- Breathable film that lets internal moisture escape, minimizing potential blistering and peeling
- Protects against harsh weather conditions, including wind driven rain
- Provides a mildew-resistant coating
- Comes with a lifetime limited warranty (see label for details)

CODE	GLOSS/SHEEN	CERTIFICATIONS		VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC RANGE
		ASTM	MPI				
N400	Flat (1 - 3 @ 85°)	<b>Mildew/Mold Resistance</b> D3273/D3274  <b>Water Vapor Permeance</b> D1653  <b>Flexibility</b> D522  <b>Tensile Strength</b> D2370	#10	44.4 ± 2%	250-350 sq. ft.	Touch: 1 Hour  Recoat: 4 Hours	< 50 g/L
N401	Low Lustre (10 - 15 @ 60°)		#15, 315	43.0 ± 2%			
N403	Soft Gloss (45 - 60 @ 60°)		<b>Alkali Resistance</b> D1308  <b>Wind Driven Rain</b> D6904	#11	40.5 ± 2%		

SDS and Technical Data Sheets are available at [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

<sup>1</sup>Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft.) <sup>2</sup>Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



Your Benjamin Moore® representative is here to answer your questions about Regal® Select Exterior. Find your rep: 1-866-708-9180 or [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).





PINTURA PARA EXTERIORES



PINTURA DE ALTO ESPESOR PARA EXTERIORES

## Fórmula de alto espesor que proporciona más protección con menos capas

Regal® Select Alto espesor para exteriores es una fórmula densa, de alto espesor, 100% acrílica, que cubre grietas y hendiduras pequeñas, con menos capas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Fórmula resistente al combado (hasta 20 mils húmeda)	Aplicar capas más gruesas en diferentes sustratos, incluyendo, madera, vinilo/PVC, mampostería y paneles de fibrocemento
Excelente flujo y nivelado	Menos resistencia para un acabado parejo, de alto espesor, en todos los brillos
Fórmula flexible, de alto espesor	Cierra pequeñas grietas y cubre imperfecciones menores de la superficie
Aplicación con baja temperatura de hasta 35°F	Amplía su temporada de pintura
Fabricada con Tecnología del Color Gennex®	Contribuye a un encubrimiento y retención del color superiores en todos los colores de Benjamin Moore®

### Aumento en la satisfacción del cliente

- Película que puede respirar y permite que salga la humedad interna, minimizando el ampollado y desconchado potenciales
- Protege contra las duras condiciones climáticas, incluyendo la lluvia empujada por el viento
- Proporciona una capa resistente a la formación de moho
- Tiene garantía limitada de por vida (ver detalles en la etiqueta)

CÓDIGO	BRILLO/ACABADO	CERTIFICACIONES		VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA <sup>1</sup>	TIEMPO DE SECADO <sup>2</sup>	RANGO DE COV
		ASTM	MPI				
N400	Liso sin brillo (1 - 3 a 85°)	Resistencia a la formación de moho/hongos D3273/D3274 Permeabilidad al agua/vapor D1653 Flexibilidad D522 Fuerza de tensión D2370 Resistencia al álcali D1308 Lluvia empujada por el viento D6904	#10	44.4 ± 2%	250-350 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 g/L
N401	Bajo brillo (10 - 15 a 60°)		#15, 315	43.0 ± 2%			
N403	Brillo suave (45 - 60 @ 60°)		#11	40.5 ± 2%			

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en Benjaminmoore.com.

<sup>1</sup>Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (pies cuadrados) <sup>2</sup>Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



Su representante de Benjamin Moore® está aquí para responder a sus preguntas acerca de Regal® Select para exteriores. Encuentre un representante: 1-866-708-9180 o benjaminmoore.com.

