



EXTERIOR PAINT WITH ADVANCED ALKYD TECHNOLOGY



Reduce Extensive Surface Preparation

Regal® Select Exterior is 100% acrylic-fortified with advanced alkyd technology for superior adhesion, even on chalky substrates. Professional painters and discerning homeowners have trusted Regal for its beauty and durability for generations.

KEY FEATURES	BENEFITS
Advanced alkyd-fortified technology	Wetting agents penetrate and bind residual chalk, reducing extensive surface preparation and saving labor time
Tenacious adhesion on hard-to-coat surfaces	Offers versatility across multiple substrates, including PVC siding and trim ¹
Superior flow and leveling	Provides ample open time for detailed jobs such as doors, trim and shutters
Low-temp application down to 35°F	Extends your painting season
Engineered with Gennex® Color Technology	Contributes to superior hide and color retention across Benjamin Moore® colors

Increase Customer Satisfaction

- Provides a mildew-resistant coating
- Durable finish that resists fading, cracking and peeling so every job looks freshly painted for years
- Comes with a lifetime limited warranty (see label for details)

CODE	GLOSS/SHEEN	CERTIFICATIONS		VOLUME SOLIDS	COVERAGE ²	DRY TIME ³	VOC RANGE
		Water Vapor Permeance ASTM D1653	MPI				
W105 MoorLife®	Flat (1 - 5 @ 85°)	✓	#10	42 ± 2%	300-400 sq. ft.	Touch: 2 Hours Recoat: 4 Hours	< 50 g/L
W103 MoorGard®	Low Lustre (9 - 15 @ 60°)	✓	#214	43 ± 2%			
W096 MoorGlo®	Soft Gloss (40 - 55 @ 60°)	✓	—	42 ± 2%	450-500 sq. ft.		

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.com.

¹Be sure to inspect and confirm proper installation. Make repairs as needed. Before painting, always check specific PVC manufacturer's guidelines and the Technical Data Sheet.

²Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft.) ³Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



Your Benjamin Moore® representative is here to answer your questions about Regal® Select Exterior. Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.com.





PINTURA PARA EXTERIORES,
CON TECNOLOGÍA DE ALQUÍDICOS
DE AVANZADA



Reduzca la amplia preparación de la superficie

Regal® Select para exteriores es 100% acrílica fortificada con tecnología de alquídicos de avanzada para ofrecer adhesión superior, incluso en sustratos calcáreos. Los pintores profesionales y los dueños de casa perceptivos han confiado en Regal por su belleza y durabilidad por muchas generaciones.

CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Tecnología de alquídico fortificado de avanzada	Los agentes humectantes penetran y adhieren los residuos calcáreos, reduciendo la amplia preparación de la superficie y ahorrando tiempo de trabajo
Adhesión firme a superficies difíciles de recubrir	Ofrece versatilidad en múltiples sustratos, incluyendo revestimientos de PVC y marcos ¹
Flujo y nivelado superiores	Proporciona un gran tiempo de apertura para trabajos detallados, como puertas, marcos y contraventanas
Aplicación con bajas temperaturas de hasta 35°F	Amplía su temporada de pintura
Fabricada con Tecnología del color Gennex®	Contribuye a un encubrimiento y retención del color superiores en todos los colores de Benjamin Moore®

Aumento de la satisfacción del cliente

- Proporciona un revestimiento resistente a la formación de moho
- Acabado duradero que resiste el descoloramiento, el agrietado y el descascarillado, de modo que cada trabajo se ve como nuevo por muchos años
- Viene con garantía limitada de por vida (ver detalles en la etiqueta)

CÓDIGO	BRILLO/ACABADO	CERTIFICACIONES		VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ²	TIEMPO DE SECADO ³	RANGO DE COV
		Permeabilidad al vapor de agua ASTM D1653	MPI				
W105 MoorLife®	Liso sin brillo (1-5 a 85°)	✓	#10	42 ± 2%	300-400 pies cuadrados	Al tacto: 2 horas Repintado: 4 horas	< 50 g/L
W103 MoorGard®	Bajo brillo (9 - 15 a 60°)	✓	#214	43 ± 2%			
W096 MoorGlo®	Brillo suave (40 - 55 a 60°)	✓	—	42 ± 2%	450-500 pies cuadrados		

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en Benjaminmoore.com.

¹Asegúrese de revisar y confirmar la instalación correcta. Haga reparaciones según sea necesario. Antes de pintar, siempre revise las pautas específicas del fabricante de PVC y la Ficha de Datos Técnicos. ²Cobertura teórica de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados) ³Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



Su representante de Benjamin Moore® está aquí para responder a sus preguntas acerca de Regal® Select para exteriores. Encuentre a su representante: 1-866-708-9180 o en benjaminmoore.com.

