

REGAL[®] SELECT

WATERBORNE
INTERIOR PAINT



Exceptional Application for Superior Results

Regal[®] Select delivers exceptional flow and leveling, smooth application, superior hide and coverage, and stain-release technology. It's why professional painters have trusted the Regal name for more than 60 years.

KEY FEATURES	BENEFITS
Exceptional flow across sheens	Consistent, smooth application on walls & ceilings, and detailed jobs such as doors, trim and molding
Provides superior coverage & hide	Minimize material & labor costs
Fast dry & recoat times with seamless touch-ups	Maximize your efficiency to complete more jobs
Proprietary stain-release technology	Durable, long-lasting results that validate your customers' investment and reinforce your reputation
Engineered with Gennex [®] Color Technology	Contributes to superior hide and color retention across Benjamin Moore [®] colors

Increase Customer Satisfaction

- Proprietary technology for easy stain removal
- Durable formula makes it ideal for busy areas such as kitchens, hallways and family rooms
- Provides a mildew-resistant coating

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	VEHICLE TYPE	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
N547	Flat (1-4.5 @ 85°)	37.8 ± 2%	Proprietary 100% acrylic latex	400-450 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 1-2 Hours	< 50 g/L
O548	Matte (2-5.5 @ 85°)	42.7 ± 2%				0 g/L
O549	Eggshell (15 - 22 @ 85°)	41.1 ± 2%				0 g/L
O550	Pearl (15 - 25 @ 60°)	40.1 ± 2%				
N551	Semi-Gloss (50 - 60 @ 60°)	36.1 ± 2%			Touch: 1 Hour Recoat: 3 Hours	< 100 g/L

SDSs and TDSs are available at Benjaminmoore.com.

¹Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft) ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



Your Benjamin Moore[®] representative is here to answer your questions about Regal Select Interior. Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.com.



REGAL[®] SELECT

PINTURA AL AGUA
PARA INTERIORES



Aplicación excepcional para resultados superiores

Regal[®] Select ofrece flujo y nivelado excepcionales, aplicación pareja, encubrimiento y cobertura superiores, y tecnología de disolución de manchas. Es por eso que los pintores profesionales han confiado en el nombre Regal durante más de 60 años.

CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Flujo excepcional en todos los brillos	Aplicación pareja y uniforme en paredes y techos, y en trabajos detallados como puertas, marcos y molduras
Proporciona cobertura y encubrimiento superiores	Minimiza los costos en materiales y mano de obra
Cortos tiempos de secado y repintado con retoques imperceptibles	Maximiza su eficiencia para completar más trabajos
Tecnología patentada de disolución de manchas	Resultados duraderos que validan la inversión de sus clientes y refuerzan su reputación
Fabricado Tecnología del color Gennex [®]	Contribuye a un encubrimiento y retención del color superiores en todos los colores de Benjamin Moore [®]

Aumente la satisfacción del cliente

- Tecnología patentada para facilitar la eliminación de manchas
- Fórmula duradera ideal para áreas concurridas como cocinas, pasillos y salones
- Proporciona un recubrimiento resistente al moho

CÓDIGO	BRILLO/ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	TIPO DE VEHÍCULO	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV
N547	Liso sin brillo (1-4.5 a 85°)	37.8 ± 2%	Látex de propiedad 100% acrílico	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 1-2 horas	< 50 g/L
O548	Mate (2-5.5 a 85°)	42.7 ± 2%				0 g/L
O549	Semi-mate (15 - 22 a 85°)	41.1 ± 2%				0 g/L
O550	Perlado (15 - 25 a 60°)	40.1 ± 2%			Al tacto: 1 hora Repintado: 3 horas	< 100 g/L
N551	Semi-brillante (50 - 60 a 60°)	36.1 ± 2%				< 100 g/L

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en benjaminmoore.com

¹Cobertura teórica de un galón al espesor de pintura recomendado (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



Su representante de Benjamin Moore[®] está aquí para responderle a sus preguntas acerca de Regal Select para interiores. Encuentre a su representante: 1-866-708-9180 o benjaminmoore.com.

