

# SURE SEAL®

## LATEX PRIMER SEALER

- 100% Acrylic Latex
- Low-VOC and low-odor
- Qualifies for LEED® v4 Credit
- Strong adhesion and sealing
- Excellent stain blocking
- Mildew-resistant coating
- Dry to touch in less than 1 hour

### High-Quality Primer for Interior and Exterior Surfaces.



Sure Seal® Latex Primer Sealer is a high-quality, 100% acrylic latex primer designed for a wide range of interior and exterior projects. It delivers strong adhesion for multiple surfaces and excellent stain blocking in a low-odor, low-VOC formula.

CODE	PRODUCT	VEHICLE TYPE	VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC	MPI
027	100% Acrylic Latex	Proprietary Acrylic Latex	34%	400-450 sq. ft. Mils wet: 3.8 Mils dry: 1.3	Set to touch: 1 hr. To Re-coat: 3 hrs.	< 50 g/L	6, 39, 137

SDS and Technical Data Sheets are available at [Benjaminmoore.com](http://Benjaminmoore.com).

<sup>1</sup>Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft). <sup>2</sup>Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



Benjamin Moore® is a proud member of the U.S. Green Building Council, a nonprofit organization of building industry leaders working to make environmentally responsible, profitable, and healthy buildings.

Contact your Benjamin Moore representative to learn more about Sure Seal® – and the Benjamin Moore® advantage. To find a representative in your area, visit [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com) or call 1-866-708-9180.



## Benjamin Moore®

©2017 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Sure Seal, and the triangle "M" symbol are registered trademarks licensed to Benjamin Moore & Co. All other marks are the property of their respective owner. Printed in the USA on recycled paper. M24517845B 4/17

023906363222

# SURE SEAL®

## IMPRIMADOR SELLADOR DE LÁTEX

- Látex 100% acrílico
- Bajo contenido de COV y poco olor
- Cualifica para crédito LEED®v4
- Fuerte adhesión y sellado
- Excelente bloqueo de manchas
- Capa resistente al moho
- Seca al tacto en menos de 1 hora

Imprimador de alta calidad para superficies interiores y exteriores.



Sure Seal® Imprimador sellador de látex es un imprimador de látex 100% acrílico, de alta calidad, diseñado para una amplia variedad de proyectos en interiores y exteriores. Proporciona una fuerte adhesión para múltiples superficies y un excelente bloqueo de manchas en una fórmula de poco olor y bajo contenido de COV.



Benjamin Moore® es un orgulloso miembro del Consejo de Edificios Ecológicos de EE. UU. (U.S. Green Building Council), una organización sin fines de lucro de líderes de la industria de la construcción, que trabaja para construir edificios responsables con el medio ambiente, rentables y saludables para las personas.

Comuníquese con su representante de Benjamin Moore para obtener más información acerca de Sure Seal® y de la ventaja Benjamin Moore®. Para hallar a un representante en su área, visite [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com) o llame el **1-866-708-9180**.

CÓDIGO	PRODUCTO	TIPO DE VEHÍCULO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA <sup>1</sup>	TIEMPO DE SECADO <sup>2</sup>	COV	MPI
027	Látex 100% acrílico	Látex acrílico de propiedad	34%	400-450 pies cuadrados Mils húmeda: 3.8 Mils seca: 1.3	Fraguado al tacto: 1 hr Repintado: 3 hrs	< 50 g/L	6, 39, 137

Las Hojas de Datos de Seguridad y las Fichas de Datos Técnicos están disponibles en [Benjaminmoore.com](http://Benjaminmoore.com).

<sup>1</sup>Cobertura teórica de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados). <sup>2</sup>Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% HR.



**Benjamin Moore®**

©2017 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Sure Seal y el símbolo de la "M" en el triángulo son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en EE. UU. en papel reciclado. M2451784SB 4/17

023906363222