

WATERBORNE CEILING PAINT

ULTRA FLAT



Flawless Ceilings in Any Colour

Specially formulated for ceilings, Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint provides an ultra flat finish—the flattest finish we offer—to hide common ceiling imperfections for a look that is virtually flawless. With ample open time to minimize lapping, Waterborne Ceiling Paint helps to ensure every interior paint job is outstanding, from top to bottom.



KEY FEATURES	BENEFITS
Ultra flat finish	Hides imperfections and reduces glare
Formulated to minimize spatter	Easier cleanup when the job is done
Zero VOC, low odour	Fast return to service
Dries quickly for fast recoat and job turnaround	Saves time and money

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
K508	Ultra Flat (0-2 @ 85°)	40.0 ± 2%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)	Touch: 1 hour Recoat: 1-2 hours	0 g/L

SDS and TDS are available at benjaminmoore.ca.

¹Approximate coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness ²Dry time at 25°C (77°F) at 50% RH



For more information, contact your Benjamin Moore® representative at 1-866-708-9180 or visit benjaminmoore.ca.



PEINTURE POUR PLAFONDS

À BASE D'EAU



FINI EXTRA-MAT

Des plafonds impeccables dans toutes les couleurs

Conçue spécialement pour les plafonds, la peinture pour plafonds à base d'eau de Benjamin Moore^{MD} est offerte dans un fini extra-mat – notre fini le plus mat – afin de masquer les imperfections courantes des plafonds et leur donner une apparence quasi parfaite. Dotée d'un temps de reprise suffisant pour réduire au minimum les traces de chevauchement, cette peinture permet de couronner avec succès tout projet d'intérieur.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	AVANTAGES
Finis extra-mat	Dissimule les imperfections et atténue les reflets
Formule qui minimise les éclaboussures	Facilite le nettoyage après l'achèvement des travaux
Aucun COV et faible odeur	Favorise une remise en service rapide
Séchage rapide pour un court délai de recouvrement et un meilleur temps d'exécution	Permet une économie de temps et d'argent

CODE	FINI/LUSTRE	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT ¹	TEMPS DE SÉCHAGE ²	COV
K508	Extra-mat (0-2 à 85°)	40,0 ± 2 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)	Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 1-2 heures	0 g/L

Les fiches de données de sécurité et techniques sont accessibles sur benjaminmoore.ca.

¹ Taux d'étalement approximatif (m² [pi²]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et à une HR de 50 %.



Pour en savoir plus, contactez votre représentant Benjamin Moore^{MD} au 1 866 708-9180 ou visitez benjaminmoore.ca.

