

WATERBORNE CEILING PAINT

OUR FLATTEST FINISH



Flawless Ceilings in Any Colour

Ensure every interior paint job is outstanding from top to bottom with Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint. Specially formulated for ceilings in ultra flat to hide common imperfections for a look that is virtually flawless.

OPTIMIZED EFFICIENCY

- **Ample Open Time** – Ensures minimal lapping
- **Easy Cleanup** – Formulated to drastically minimize spatter, resulting in easier cleanup when the job is done
- **Exceptional Dry Time** – Dries quickly for fast recoat and job turnaround, saving you time and money

DESIGN-WORTHY CEILINGS

- **Ultra-Flat Finish in Any Benjamin Moore Colour** – Hides imperfections and reduces glare
- **Low VOC** – Minimal disruption allows for a faster return to service
- **Mould- and Mildew-Resistant Coating** – Stands up to challenging household rooms with added mildewcide



Scan for inspiration



CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
F508	Ultra Flat (0-2 @ 85°)	37 ± 2%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)	Touch: 1 hour Recoat: 1-2 hours	< 50 g/L

SDS and TDS are available at benjaminmoore.ca.

¹Approximate coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness ²Dry time at 25°C (77°F) at 50% RH



Questions? Ask your Benjamin Moore representative.
To find your rep, call 1-866-708-9180 or email info@benjaminmoore.com.



PEINTURE POUR PLAFONDS

À BASE D'EAU

NOTRE FINI LE PLUS MAT



Des plafonds impeccables dans toutes les couleurs

Couronnez avec succès tout projet d'intérieur avec la peinture pour plafonds à base d'eau de Benjamin Moore^{MD}. Son fini extra-mat permet de dissimuler les imperfections courantes des plafonds afin de leur donner une apparence quasi parfaite.

EFFICACITÉ OPTIMISÉE

- **Temps de reprise suffisant** : réduit au minimum les traces de chevauchement
- **Nettoyage facile** : minimise les éclaboussures pour faciliter le nettoyage après la réalisation des travaux
- **Temps de séchage exceptionnel** : raccourcit le délai de recouvrement et accélère le temps d'exécution de façon à économiser temps et argent

RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS

- **Finis extra-mat dans toutes les couleurs Benjamin Moore** : dissimule les imperfections et atténue les reflets
- **Faible teneur en COV** : réduit les perturbations des activités pour une remise en service plus rapide
- **Résistance à la moisissure** : protège les pièces de la maison soumises à des conditions rigoureuses grâce à un agent antimoisissure



Numérisez pour obtenir de l'inspiration



CODE	FINI/LUSTRE	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT ¹	TEMPS DE SÉCHAGE ²	LIMITES DE COV
F508	Extra-mat (0-2 à 85°)	37 ± 2 %	37,2-41,8 m ² (400-450 pi ²)	Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 1-2 heures	< 50 g/L

Les fiches de données de sécurité et techniques sont accessibles sur benjaminmoore.ca.

¹ Taux d'étalement approximatif (m² [pi²]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. ² Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et à une HR de 50 %.



Questions? Demandez à votre représentant Benjamin Moore.
1 866 708-9180 ou info@benjaminmoore.com.

