

WATERBORNE CEILING PAINT

OUR FLATTEST FINISH



Flawless Ceilings in Any Color

Ensure every interior paint job is outstanding from top to bottom with Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint. Specially formulated for ceilings in ultra flat to hide common imperfections for a look that is virtually flawless.

OPTIMIZED EFFICIENCY

- **Ample Open Time** – Ensures minimal lapping
- **Easy Cleanup** – Formulated to drastically minimize spatter, resulting in easier cleanup when the job is done
- **Exceptional Dry Time** – Dries quickly for fast recoat and job turnaround, saving you time and money

DESIGN-WORTHY CEILINGS

- **Ultra-Flat Finish in Any Benjamin Moore Color** – Hides imperfections and reduces glare
- **Low VOC** – Minimal disruption allows for a faster return to service
- **Mold- and Mildew-Resistant Coating** – Stands up to challenging household rooms with added mildewcide



Scan for inspiration

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE
N508	Ultra Flat (0-2 @ 85°)	37 ± 2%	400-450 sq. ft.	Touch: 1 hour Recoat: 1-2 hours	< 50 g/L

SDS and TDS are available at [benjaminmoore.com](https://www.benjaminmoore.com).

¹Approximate gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft.) ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH



Questions? Ask your Benjamin Moore representative.
To find your rep, call 1-866-708-9180 or email info@benjaminmoore.com.



WATERBORNE CEILING PAINT

NUESTRO ACABADO MÁS LISO SIN BRILLO



Techos impecables en cualquier color

Asegúrese de que cada trabajo de pintura interior sea sobresaliente de arriba a abajo con la Pintura al agua para techos Benjamin Moore®. Especialmente formulada para techos en acabado ultra liso sin brillo para ocultar imperfecciones comunes y lograr un aspecto prácticamente impecable.

EFICIENCIA OPTIMIZADA

- **Amplio tiempo de apertura:** garantiza mínimas marcas de solape
- **Fácil limpieza:** formulada para minimizar drásticamente las salpicaduras, lo que resulta en una limpieza más fácil cuando el trabajo está terminado
- **Tiempo de secado excepcional:** se seca rápidamente para un rápido repintado y entrega del trabajo, lo que le ahorra tiempo y dinero

TECHOS DIGNOS DE DISEÑO

- **Acabado ultra liso sin brillo en cualquier color, de Benjamin Moore:** oculta las imperfecciones y reduce el resplandor
- **Bajo contenido de COV:** interrupción mínima permite un retorno más rápido al servicio
- **Recubrimiento resistente al moho y los hongos:** resiste las habitaciones desafiantes del hogar con agregado antimoho



Escanee si busca inspiración

CÓDIGO	BRILLO/LUSTRE	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV
N508	Ultra liso sin brillo (0-2 a 85°)	37 ± 2%	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 1-2 horas	< 50 g/L

Las Hojas de Datos de Seguridad y las Fichas de Datos Técnicos están disponibles en benjaminmoore.com.

¹Cobertura aproximada de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



¿Preguntas? Pregúntele a su representante de Benjamin Moore.
Para encontrar a su representante, llame al 1-866-708-9180
o envíe un correo electrónico a info@benjaminmoore.com.

