



**Benjamin Moore®**

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 03-nov.-2022

Número de Revisión: 5

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

**Nombre del Producto** SUPER SPEC HP D.T.M. ALKYD LOW LUSTRE ULTRA BASE  
**Código del producto** P234B  
**Código de producto alternativo** P234B  
**Clasificación de producto** PINTURA DILUIDA EN DISOLVENTE  
**Color** Todos  
**Uso recomendado** Pintura  
**Restricciones de uso** No hay información disponible

**Fabricado para**  
Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Teléfono: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

**Teléfono de emergencia**  
CHEMTREC: + 1703-741-5970 / 1-800-424-9300  
+1 703-527-3887 (fuera de EE. UU. Y Canadá)

### 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|   |              |
|---|--------------|
| Sensibilización cutánea   | Categoría 1A |
| Mutagenicidad en células germinales                                   | Categoría 1B |
| Carcinogenicidad  | Categoría 1B |
| Toxicidad para la reproducción  | Categoría 1B |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) | Categoría 1  |
| Peligro por aspiración  | Categoría 1  |
| Líquidos inflamables  | Categoría 3  |

#### Elementos de la etiqueta

##### **Peligro**

##### **Indicaciones de peligro**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
Puede provocar defectos genéticos

Puede provocar cáncer  
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto  
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias  
Líquidos y vapores inflamables



**Aspecto** Líquido

**Olor** poco o ningún olor

### Consejos de prudencia - Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

No se debe permitir que las prendas de trabajo contaminadas salgan del lugar de trabajo

Llevar guantes de protección

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

Mantener el recipiente cerrado

Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ .? /antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

### Consejos de prudencia - Respuesta

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

#### Piel

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

#### Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

NO provocar el vómito

#### Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

### Consejos de prudencia - Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

### Consejos de prudencia - Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Los trapos, el estropajo de aluminio y los desechos empapados con este producto pueden incendiarse espontáneamente si se desechan incorrectamente

### Otros datos

No hay información disponible

## 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Nombre químico   | Nº CAS     | % en peso |
|--|------------|-----------|
| Nefelina sienita   | 37244-96-5 | 20 - 25   |
| Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno | 64742-47-8 | 10 - 15   |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia   | 64742-88-7 | 10 - 15   |
| Stoddard, solvente   | 8052-41-3  | 5 - 10    |
| Cinc, óxido de   | 1314-13-2  | 1 - 5     |
| Talco no fibroso   | 14807-96-6 | 1 - 5     |
| Bis(ortofosfato) de tricinc                                  | 7779-90-0  | 1 - 5     |
| 1H-Imidazol-1-etanol,<br>2-(8-heptadecen-1-il)-4,5-dihidro-  | 95-38-5    | 0.5 - 1   |
| 1,2,4-Trimetilbenceno  | 95-63-6    | 0.1 - 0.5 |
| Etilbenceno  | 100-41-4   | 0.1 - 0.5 |
| Ácido hexanoico, 2-etil-, sal de cobalto(2+) (2:1)           | 136-52-7   | 0.1 - 0.5 |
| 2-Butanona, oxima  | 96-29-7    | 0.1 - 0.5 |
| Bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo                         | 10605-21-7 | 0.1 - 0.5 |

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

### **Consejo general**

En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.

### **Contacto con los ojos**

Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos. Manténgase los ojos bien abiertos mientras se lava. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico.

### **Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Destruir los artículos contaminados, tales como: los zapatos. Las quemaduras graves requieren atención médica inmediata.

### **Inhalación**

Salir al aire libre. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico. Si no respira, hacer la respiración artificial. Llame inmediatamente al médico.

### **Ingestión**

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. No provocar vómitos sin consejo médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar un médico.

|   |   |
|---|---|
| <b>Protección de los socorristas</b>      | Utilícese equipo de protección personal.      |
| <b>Síntomas y Efectos Más Importantes</b> | Puede provocar una reacción alérgica cutánea. |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas.                          |

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|  |   |
|--|---|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>  | Espuma, polvo seco, agua. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.   |
| <b>Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios</b> | Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.  |
| <b>Riesgos Específicos Derivados del Producto Químico</b>                                      | Material combustible. Los contenedores cerrados pueden estallar si se exponen al fuego o a temperaturas extremas. Manténganse el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición. La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos. |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>   | No  |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b>  | Sí  |
| <b>Datos sobre el Punto de Inflamación</b>   |   |
| Punto de inflamación (°F)  | 105   |
| Punto de inflamación (°C)  | 41  |
| Método   | PMCC  |
| <b>Límites de Inflamabilidad en el Aire</b>  |   |
| Límite inferior de inflamabilidad  | No hay datos disponibles  |
| Límite superior de inflamabilidad:   | No hay datos disponibles  |
| <b>NFPA</b>  |   |
| Peligros para la salud   | 2   |
| Inflamabilidad   | 2   |
| Estabilidad  | 0   |
| Especial:  | No es aplicable   |

### Leyenda NFPA

- 0 - No peligroso
- 1 - Ligeramente
- 2 - Moderado
- 3 - Alto
- 4 - Grave

Las valoraciones asignadas son únicamente sugerencias, el contratista/empleador es el último responsable de las valoraciones NFPA (Asociación Estadounidense de Protección contra Incendios) cuando se utiliza este sistema.

Información adicional referida al sistema de valoración NFPA está disponible a través de la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) en: [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org).

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|   |   |
|---|---|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilícese equipo de protección personal. Retirar todas las fuentes de ignición.   |
| <b>Otra información</b>                         | Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Evite que el producto vaya al alcantarillado. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.   |
| <b>Métodos de limpieza</b>                      | Contener el derrame. Recoger con un producto absorbente inerte. Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados. Limpiar a fondo la superficie contaminada.   |

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Manipulación</b>             | Usar solo en sectores con ventilación por extracción apropiada. No respirar los vapores ni la neblina pulverizada. Usar equipo de protección personal. Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. Para evitar que se enciendan los vapores con la descarga de electricidad estática, todas las partes metálicas de los equipos deben estar conectadas a tierra. Mantener alejado de las llamas abiertas, las superficies calientes y las fuentes de ignición. |
| <b>Almacenamiento</b>           | Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. No debe exponerse al calor. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Guardar en contenedores etiquetados correctamente. Mantener fuera del alcance de los niños.   |
|                                 | <b>PELIGRO</b> - Los trapos, el estropajo de aluminio o los desechos empapados con el producto pueden espontáneamente incendiarse si se desechan incorrectamente. Poner los trapos, estropajo de aluminio o desechos en un envase lleno de agua y sellado inmediatamente después de usar.  |
| <b>Materiales incompatibles</b> | Incompatible con ácidos fuertes y bases y agentes oxidantes fuertes.   |

## 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### Límites de exposición

| Nombre químico     | ACGIH TLV  | OSHA PEL  |
|--------------------|--|---|
| Stoddard, solvente | TWA: 100 ppm   | 500 ppm - TWA<br>2900 mg/m <sup>3</sup> - TWA           |
| Cinc, óxido de     | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> respirable particulate matter | 5 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>15 mg/m <sup>3</sup> - TWA |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable particulate matter   |  |
| Talco no fibroso | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline silica, respirable particulate matter | 20 mppcf - TWA                               |
| Etilbenceno      | TWA: 20 ppm  | 100 ppm - TWA<br>435 mg/m <sup>3</sup> - TWA |

### Leyenda

ACGIH - Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales

OSHA - Administracion de salud y seguridad

N/E - No establecido

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la caragafas** de seguridad ajustadas al contorno del rostro Si pueden producirse salpicaduras, vestir: Gafas de seguridad con protección lateral

**Protección de la piel** Ropa de manga larga. Guantes protectores.

**Protección respiratoria** Utilizar solamente con una buena ventilación. Durante operaciones en las cuales se exceden los límites de exposición, se debe utilizar un respirador aprobado por NIOSH seleccionado por una persona capacitada en la tecnología relacionada con las condiciones de trabajo específicas. Cuando se pulveriza el producto o se aplica en espacios reducidos, ponerse on respirador aprobado por NIOSH especificado para la pulverización del pinturas y vapores disolventes.

**Medidas higiénicas** Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávese cuidadosamente después del manejo. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aspecto</b>                        | Líquido                       |
| <b>Olor</b>                           | poco o ningún olor            |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible |
| <b>Densidad (lbs/gal)</b>             | 10.0 - 10.4                   |
| <b>Densidad relativa</b>              | 1.19 - 1.25                   |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad (cps)</b>               | No hay información disponible |
| <b>Solubilidad(es)</b>                | No hay información disponible |
| <b>Solubilidad en el agua</b>         | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No hay información disponible |
| <b>Presión del vapor @20 °C (kPa)</b> | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor relativa</b>     | No hay información disponible |
| <b>Wt. % Sólidos</b>                  | 65 - 75                       |
| <b>Vol. % Sólidos</b>                 | 50 - 60                       |
| <b>Wt. % Volátiles</b>                | 25 - 35                       |
| <b>Vol. % Volátiles</b>               | 40 - 50                       |
| <b>Límite Regulador de COV (g/L)</b>  | < 400                         |
| <b>Punto de ebullición (°F)</b>       | 279                           |
| <b>Punto de ebullición (°C)</b>       | 137                           |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Punto de congelación (°F)          | No hay información disponible |
| Punto de congelación (°C)          | No hay información disponible |
| Punto de inflamación (°F)          | 105                           |
| Punto de Inflamación (°C)          | 41                            |
| Método                             | PMCC                          |
| Inflamabilidad (sólido, gas)       | No es aplicable               |
| Límite superior de inflamabilidad: | No hay datos disponibles      |
| Límite inferior de inflamabilidad  | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición (°F)   | No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición (°C)   | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición (°F) | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición (°C) | No hay información disponible |
| Coefficiente de partición          | No hay información disponible |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|  |  |
|--|--|
| Reactividad                            | No es aplicable  |
| Estabilidad química                    | Estable en condiciones normales. La polimerización peligrosa no ocurre.  |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes, de electricidad estática y de los focos de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Incompatible con ácidos fuertes y bases y agentes oxidantes fuertes.   |
| Productos de descomposición peligrosos | Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.                                     |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | Ningunos bajo condiciones normales del uso.  |

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Información del producto

### Información sobre posibles vías de exposición

Vía de Base de Exposición      Contacto con los ojos, con la piel e inhalación.

### Toxicidad aguda

Información del producto      La exposición prolongada o repetida a solventes orgánicos puede resultar en daño permanente del cerebro y del sistema nervioso. El uso incorrecto intencional de deliberadamente concentrar e inhalar los vapores puede ser perjudicial o fatal.

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas      No hay información disponible.

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo

**plazo**

**Contacto con los ojos**

El contacto con los ojos puede provocar irritación.

**Contacto con la piel**

Puede provocar irritación cutánea o dermatitis. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy susceptibles.

**Ingestión**

La ingestión puede irritar las membranas mucosas. Pequeñas cantidades de este producto aspiradas por el sistema respiratorio durante la ingestión or el vómito pueden causar daños pulmonarios de leves a severos que pueden llegar a causar la muerte.

**Inhalación**

Las altas concentraciones de vapor/aerosol causan irritación de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones y pueden causar dolor de cabeza, mareo, somnolencia, pérdida de conocimiento y otros efectos al sistema nervioso.

**Sensibilización**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Efectos neurológicos**

No hay información disponible.

**Efectos mutagénicos**

Se sospecha que provoca defectos genéticos.

**Efectos sobre la reproducción**

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

**Efectos sobre el desarrollo**

No hay información disponible.

**Efectos en órganos diana**

Aparato respiratorio. Ojos. Aparato cardiovascular (ACV).

**STOT - exposición repetida**

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de inhalación.

**STOT - exposición única**

Puede provocar trastornos o lesiones al, Sistema nervioso central, Aparato respiratorio.

**Otros efectos adversos**

No hay información disponible.

**Peligro por aspiración**

Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. La aspiración al sistema respiratorio de pequeñas cantidades de este producto durante la ingestión o el vómito puede causar lesiones pulmonares de leves a graves que pueden resultar en la muerte.

**Medidas numéricas de toxicidad**

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

ETAmézcla (oral) 27530 mg/kg

ETAmézcla (cutánea) 10232 mg/kg

ATEmix (inhalación-polvo/niebla)365.2 mg/l

**Información sobre los componentes**

Atención - Esta mezcla contiene una sustancia todavía no probada completamente

| Nombre químico   | DL50 oral            | DL50 cutánea             | CL50 por inhalación               |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno<br>64742-47-8 | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | > 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h            |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia<br>64742-88-7   | > 25 mL/kg ( Rat )   | > 3000 mg/kg ( Rabbit )  | -                                 |
| Cinc, óxido de<br>1314-13-2  | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                                 |
| Bis(ortofosfato) de tricinc<br>7779-90-0                                   | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                                 |
| 1,2,4-Trimetilbenceno<br>95-63-6   | = 3280 mg/kg ( Rat ) | > 3160 mg/kg ( Rabbit )  | = 18 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Etilbenceno<br>100-41-4  | = 3500 mg/kg ( Rat ) | = 15400 mg/kg ( Rabbit ) | = 17.4 mg/L ( Rat ) 4 h           |
| Ácido hexanoico, 2-etil-, sal de cobalto(2+) (2:1)<br>136-52-7             | -                    | > 5000 mg/kg ( Rabbit )  | > 10 mg/L ( Rat ) 1 h             |



|   |                      |                              |                         |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2-Butanona, oxima<br>96-29-7                          | = 930 mg/kg ( Rat )  | 1000 - 1800 mg/kg ( Rabbit ) | > 4.83 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Bencimidazol-2-ilcarbamato de<br>metilo<br>10605-21-7 | > 5050 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit )     | -                       |

### Toxicidad crónica

### Carcinogenicidad

La información que figura a continuación indica si cada una de las agencias ha listado algún ingrediente como carcinógeno o no.:

| Nombre químico  | IARC                           | NTP                                     | OSHA   |
|---|--------------------------------|---|--------|
| Etilbenceno   | 2B - Possible Human Carcinogen |   | Listed |
| Ácido hexanoico, 2-etil-, sal de cobalto(2+)<br>(2:1) | 2B - Possible Human Carcinogen | Reasonably Anticipated Human Carcinogen | Listed |

• El cobalto y los compuestos de cobalto son considerados como posibles carcinogénicos por la AIIC (2B). Pero no hay evidencia adecuada de la carcinogenicidad del cobalto y de los compuestos de cobalto para los humanos.

### Leyenda

IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

NTP - Programa Nacional de Toxicidad

OSHA - Administración de salud y seguridad ocupacional

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### Efectos ecotoxicológicos

No se ha investigado completamente el impacto medioambiental de este producto.

### Información del producto

#### Toxicidad Aguda para peces

No hay información disponible

#### Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos

No hay información disponible

#### Toxicidad aguda para plantas acuáticas

No hay información disponible

#### Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

#### Bioacumulación

No hay datos para este producto.

#### Movilidad en el medio ambiente

No hay información disponible.

#### Ozono

No es aplicable

### **Información sobre los componentes**

#### **Toxicidad Aguda para peces**

##### Etilbenceno

LC50: 12.1 mg/L (Pimephales Promelas - 96 h)

##### 2-Butanona, oxima

LC50: 48 mg/L (Pez sol Lepomis macrochirus - 96 h)

##### Bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo

LC50: 1.5 mg/L (trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss, 96 h)

#### **Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos**

##### Etilbenceno

CE50 (- UVA): 1.8 mg/L (Daphnia magna - 48 h)

##### 2-Butanona, oxima

CE50 (- UVA): 750 mg/L (Daphnia magna - 48 h)

##### Bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo

LC50: 0.22 mg/L (water flea - 48 hr.)

#### **Toxicidad aguda para plantas acuáticas**

##### Etilbenceno

CE50 (- UVA): 4.6 mg/L (Green algae (Scenedesmus subspicatus), 72 hrs.)

## 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**Desechos de residuos / producto no utilizado** Desechar de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales. Los requisitos locales pueden variar. Consultar con el departamento de sanidad local o con la agencia estatal designada para la protección del medio ambiente sobre opciones adicionales para desechar el producto.

**Adevertencia sobre envases vacíos** Las latas vacías pueden retener residuos del producto. Siga las precauciones de la etiqueta incluso cuando los envases estén vacíos. Los gases residuales pueden explotar ante alguna ignición.

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### DOT

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Designación oficial de transporte</b>      | Pintura                 |
| <b>Clase(s) de peligro para el transporte</b> | 3                       |
| <b>Nº ONU</b>                                 | UN1263                  |
| <b>Grupo de embalaje</b>                      | III                     |
| <b>Descripción</b>                            | UN1263, PINTURA, 3, III |

En los Estados Unidos este material puede ser reclasificado como líquido combustible y no es regulado en contenedores de menos de 119 galones (450 litros) por transporte terrestre (referirse a 49CFR173.120(b)(2) para obtener más información).

**ICAO** Contactar al fabricante para obtener más información.

**IMDG / IMO** Contactar al fabricante para obtener más información.

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Inventarios internacionales

**TSCA: Estados Unidos** Sí - Todos los componentes están listados o excentos.

**DSL: Canadá** Sí - Todos los componentes están listados o excentos.

### Reglamentos federales

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

|   |    |
|---|----|
| Peligro agudo para la salud             | Sí |
| Peligro crónico para la salud           | Sí |
| Peligro de incendio                     | Sí |
| Peligro de liberación brusca de presión | No |
| Riesgo de reacción                      | No |

#### **SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| <u>Nombre químico</u>       | <u>Nº CAS</u> | <u>% en peso</u> | <u>CERCLA/SARA 313<br/>(concentración de minimis)</u> |
|-----------------------------|---------------|------------------|---|
| Cinc, óxido de              | 1314-13-2     | 1 - 5            | 1.0   |
| Bis(ortofosfato) de tricinc | 7779-90-0     | 1 - 5            | 1.0   |
| Etilbenceno                 | 100-41-4      | 0.1 - 0.5        | 0.1   |

#### **Ley del Aire Limpio, Sección 112 Contaminantes peligrosos del aire (HAPs) (ver 40 CFR 61)**

Este producto contiene los siguientes contaminantes peligrosos del aire (HAPs):

| <u>Nombre químico</u>                              | <u>Nº CAS</u> | <u>% en peso</u> | <u>Contaminantes peligrosos<br/>del aire (HAP)</u> |
|--|---------------|------------------|--|
| Etilbenceno  | 100-41-4      | 0.1 - 0.5        | Listed   |
| Ácido hexanoico, 2-etil-, sal de cobalto(2+) (2:1) | 136-52-7      | 0.1 - 0.5        | Listed   |

### **Normativas estatales de EE.UU.**

#### **Proposición 65 de California**

**⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo Sílice cristalina, cuarzo que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y Tolueno, que son conocidos por el Estado de California como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Normativas estatales de derecho  
a la información de los EE.UU**

| Nombre químico                                     | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Stoddard, solvente                                 | X             | X            | X            |
| Cinc, óxido de                                     | X             | X            | X            |
| Talco no fibroso                                   | X             | X            | X            |
| Bis(ortofosfato) de tricinc                        |               | X            | X            |
| Ácido carbónico, sal de magnesio (1:1)             | X             | X            |              |
| Ácido hexanoico, 2-etil-, sal de cobalto(2+) (2:1) |               | X            | X            |
| Bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo               |               | X            |              |

**Leyenda**

X - Incluido

**16. OTRA INFORMACIÓN**

**HMIS**

**Peligros para la salud** 2\*  
**Inflamabilidad** 2  
**Reactividad:** 0  
**Protección personal** -

**Leyenda HMIS**

0 - Riesgo mínimo  
1 - Riesgo ligero  
2 - Riesgo moderado  
3 - Riesgo importante  
4 - Riesgo grave  
\* - Riesgo crónico  
X - Definido por el usuario.

*Nota: La clasificación PPE (Equipo Protector Personal) ha sido intencionalmente dejada en blanco. Elegir la clasificación PPE que proteja a los empleados de los riesgos de uso del material bajo las condiciones normales reales.*

*Advertencia: Las clasificaciones del HMIS® se basan en una escala de 0 a 4, con 0 representando riesgos o peligros mínimos y 4 representando riesgos o peligros significativos. Aunque la inclusión de las clasificaciones del HMIS® en las MSDSs no es requerida bajo el artículo 29 CFR 1910.1200, el fabricante ha elegido incluirlas. Las clasificaciones del HMIS® sólo deben ser utilizadas conjuntamente con un programa HMIS® completamente implementado por empleados que hayan recibido la capacitación adecuada en HMIS®. HMIS® es una marca registrada y de servicio de la NPCA. Los materiales del HMIS® pueden ser adquiridos exclusivamente de J.J. Keller, (800) 327-6868.*

**¡ADVERTENCIA!** Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar,

---

infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Preparado por</b>          | Departamento de Conformidad de Productos<br>Benjamin Moore & Co.<br>101 Paragon Drive<br>Montvale, NJ 07645<br>800-225-5554 |
| <b>Fecha de publicación</b>   | 22-feb.-2022  |
| <b>Fecha de revisión:</b>     | 03-nov.-2022  |
| <b>Resumen de la revisión</b> | No está disponible  |

Descargo de responsabilidad

La información contenida en este documento se presenta de buena fe y se considera precisa como la fecha de vigencia que se muestra arriba. Esta información se proporciona sin garantía de ningún tipo. Los empleadores deben usar esta información solo como resultado del uso de estos materiales y la seguridad y salud de los empleados. Cualquier uso de estos datos e información debe ser determinado por las leyes y regulaciones federales, provinciales y locales aplicables.

**Fin de la ficha de datos de seguridad**