



Hoja Técnica de Seguridad del Material

Fecha de revisión: 04/07/2010

Número de Revisión: 2

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PRODUCTO Y DE LA FABRICANTE

Nombre del producto SUPER SPEC HP 220 LATEX FLAT FIRE RETARDANT
Código del producto P59
Product Class PINTURA AL AGUA
Color Todos

Dirigirse al fabricante **Teléfono de emergencia**
Benjamin Moore & Co. CHEMTREC: 800-424-9300
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
Ph: 201-573-9600
www.benjaminmoore.com

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos

| Nombre químico | No. CAS | % en peso |
|--|------------|-----------|
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | 108-78-1 | 10 |
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | 10 |
| Chlorinated paraffin | 63449-39-8 | 5 |
| Diethylene glycol monoethyl ether acetate | 112-15-2 | 5 |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | 5 |
| Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic | 64741-88-4 | 1 |

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Perspectiva General de Emergencia

Los vapores pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones.
Pueden causar irritaciones en la piel y/o dermatitis.

Aspecto líquido

Olor suave

Efectos potenciales sobre la salud

Vía de Base de Exposición Contacto con los ojos, con la piel e inhalación.

Efectos agudos

Ojos Irritación ligera de los ojos.
Piel Irritación ligera de la piel.

| | |
|-------------------------|---|
| Inhalación | Puede producir irritaciones en el sistema respiratorio. La exposición excesiva a los vapores recalentados puede causar la irritación de los ojos, la nariz y la garganta. |
| Ingestión | Puede causar irritación del tracto digestivo. |
| Efectos crónicos | El contacto repetido puede producir reacciones alérgicas en las personas muy susceptibles. |

Véase la Sección 11 para información toxicológica adicional.

Condiciones Médicas Agravadas Desconocido

HMIS **Salud:** 1* **Inflamabilidad:** 0 **Reactividad :** 0 **PPE:** -

Leyenda HMIS

- 0 - Riesgo mínimo
- 1 - Riesgo ligero
- 2 - Riesgo moderado
- 3 - Riesgo importante
- 4 - Riesgo grave
- * - Riesgo crónico
- X - Definido por el usuario.

Nota: La clasificación PPE (Equipo Protector Personal) ha sido intencionalmente dejada en blanco. Elegir la clasificación PPE que proteja a los empleados de los riesgos de uso del material bajo las condiciones normales reales.

Advertencia: Las clasificaciones del HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) se basan en una escala de 0 a 4, con el 0 representando riesgos o peligros mínimos y el 4 representando riesgos o peligros significativos. Aunque la inclusión de las clasificaciones del HMIS® en las MSDSs (Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales) no es requerida bajo 29 CFR 1910.1200, Benjamin Moore & Co. ha elegido incluirlas. Las clasificaciones del HMIS® sólo deben ser utilizadas conjuntamente con un programa completamente implementado para empleados que hayan recibido la capacitación adecuada sobre el HMIS®. HMIS® es una marca registrada y de servicio de la NPCA (Asociación Nacional de Pinturas y Acabados). Los materiales del HMIS® se pueden comprar exclusivamente de J. J. Keller, (800) 327-6868.

4. PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|------------------------------|---|
| Consejo general | Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios. |
| Contacto con los ojos | Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. |
| Contacto con la piel | Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado y de todas las ropas contaminadas. |
| Inhalación | Salir al aire libre. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico. |
| Ingestión | Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. Si es necesario consultar a un médico. |
| Notas para el médico | Tratar sintomáticamente |

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Medios de extinción adecuados | Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |
|--------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Equipo de protección especial para los bomberos | Como en cualquier incendio, llevar un aparato respiratorio autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y una ropa de protección total. |
| Peligros específicos | Los contenedores cerrados pueden estallar si se exponen al fuego o a temperaturas extremas. |
| Sensibilidad al impacto mecánico | No |
| Sensibilidad a la descarga estática | No |
| Datos sobre el Punto de Inflamación | |
| Punto de Inflamación (°F) | No aplicable |
| Punto de Inflamación (°C) | No aplicable |
| Método | No aplicable |
| Límites de Inflamabilidad en el Aire | |
| Inferior | No aplicable |
| Superior | No aplicable |

NFPA **Salud:** 1 **Inflamabilidad:** 0 **Inestabilidad:** 0 **Especial:** no aplicable

Leyenda NFPA

- 0 - No peligroso
- 1 - Ligeramente
- 2 - Moderado
- 3 - Alto
- 4 - Grave

Las valoraciones asignadas por Benjamin Moore & Co. son únicamente sugerencias, el contratista/empleador es el último responsable de las valoraciones NFPA (Asociación Estadounidense de Protección contra Incendios) cuando se utiliza este sistema.

Información adicional referida al sistema de valoración NFPA está disponible a través de la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) en: www.nfpa.org.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

| | |
|---|--|
| Precauciones personales | Evítese el contacto con los ojos, piel o ropa. Asegúrese una ventilación eficaz. |
| Precauciones para la protección del medio ambiente | Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. |
| Métodos de limpieza | Empapar con material absorbente inerte. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. |
| Otra información | Desconocido |

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|---------------------|---|
| Manipulación | Evítese el contacto con los ojos, piel o ropa. Evitar respirar los vapores, neblinas pulverizadas o polvo de lijado. En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. |
|---------------------|---|

Almacenamiento Consérvase el envase bien cerrado Manténgase fuera del alcance de los niños.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición

Componentes peligrosos

| Nombre químico | ACGIH | OSHA |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | N/E | N/E |
| Titanium dioxide | 10 mg/m ³ - TWA | 15 mg/m ³ - TWA total |
| Chlorinated paraffin | N/E | N/E |
| Diethylene glycol monoethyl ether acetate | N/E | N/E |
| Ethylene glycol | 100 mg/m ³ - Ceiling | N/E |
| Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic | N/E | N/E |

Leyenda

ACGIH - Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales

OSHA - Administración de salud y seguridad

N/E - No establecido

Disposiciones de ingeniería Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.

Protección personal

Protección de los ojos Gafas protectoras con cubiertas laterales.

Protección de la piel y del cuerpo Ropa y guantes protectores impermeables.

Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración adecuado.

Medidas de higiene Evítese el contacto con los ojos, piel o ropa. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de ser reutilizada. Lávese cuidadosamente después del manejo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Aspecto | líquido |
| Olor | suave |
| Densidad (lbs/gal) | 10.8 - 11.1 |
| Gravedad específica | 1.29 - 1.33 |
| pH | 8.0 - 11.5 |
| Viscosidad (centistokes) | No aplicable |
| Solubilidad | soluble |
| Índice de evaporación | <1 (acetato de butilo = 1) |
| Presión de vapor | No disponible |
| Densidad de vapor | >1 (aire = 1) |
| Wt. % Sólidos | 55 - 65 |
| Vol. % Sólidos | 40 - 50 |
| Wt. % Volátiles | 35 - 45 |
| Vol. % Volátiles | 50 - 60 |
| Límite Regulador de COV (g/L) | < 350 |
| Punto de ebullición (°F) | 212 |

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|---------------------------|--------------|
| Punto de ebullición (°C) | 100 |
| Punto de congelación (°F) | 32 |
| Punto de congelación (°C) | 0 |
| Punto de Inflamación (°F) | No aplicable |
| Punto de Inflamación (°C) | No aplicable |
| Método | No aplicable |
| Superior | No aplicable |
| Inferior | No aplicable |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| Estabilidad | Estable en condiciones normales. |
| Condiciones que deben evitarse | proteger de la congelación |
| Materias que deben evitarse | Ningún material a mencionar especialmente. |
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguno bajo el uso normal. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | Ningunos bajo condiciones normales del uso. |

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Información del Producto

Información no disponible

Información del Componente

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine

LD50 Oral: 3,160 mg/kg (Rata)

LD50 Dérmico: >1,000 mg/kg (Conejo)

LC50 Inhalación (Polvo): 3,248 mg/m³ (Rata, 4 hr.)

Titanium dioxide

LD50 Oral: >24000 mg/kg (Rata)

LD50 Dérmico: >10000 mg/m³ (Conejo)

LC50 Inhalación (Polvo): >6.82 mg/L (Rata, 4 hr.)

Chlorinated paraffin

LD50 Oral: 26100 mg/kg (Rata)

LD50 Dérmico: >10 mL/kg (Conejo)

Diethylene glycol monoethyl ether acetate

LD50 Oral: 11,000 mg/kg (Rata)

LD50 Dérmico: 15,100 µL/kg (Conejo)

Ethylene glycol

LD50 Oral: 4700 mg/kg (Rata)

LD50 Dérmico: 9530 µg/L (Conejo)

Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic

LD50 Oral: >5,000 mg/kg (Rata)

LD50 Dérmico: >2,000 mg/kg

LC50 Inhalación (VAPOR): >3.9 mg/L (Rata, 4 hr.)

Toxicidad crónica

Carcinogenicidad

La información que figura a continuación indica si cada una de las agencias ha listado algún ingrediente como carcinógeno o no:

| Nombre químico | ACGIH | IARC | NTP | Carcinógeno OSHA |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Titanium dioxide | | 2B - Possible Human Carcinogen | | Listed |
| Chlorinated paraffin | | 2B - Possible Human Carcinogen | | Listed |
| Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic | | 1 - Human Carcinogen | | |

- Aunque la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha clasificado el dióxido de titanio como posiblemente carcinógeno para los seres humanos (2B), su resumen concluye: "Se considera que no se produce una exposición significativa al dióxido de titanio durante el uso de productos en los que el dióxido de titanio está unido a otros materiales, como la pintura."

Leyenda

ACGIH - Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales

IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

NTP - Programa Nacional de Toxicidad

OSHA - Administración de salud y seguridad ocupacional

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Efectos ecotoxicológicos

Información del Producto

Toxicidad Aguda para peces

Información no disponible

Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos

Información no disponible

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda para plantas acuáticas

Información no disponible

Información del Componente

Toxicidad Aguda para peces

Titanium dioxide

CL50:>1000 mg/L (Pimephales Promelas - 96 h)

Ethylene glycol

CL50:8050 mg/L (Pimephales Promelas - 96 h)

Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos

Información no disponible

Toxicidad aguda para plantas acuáticas

Información no disponible

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Desechos de residuos / producto no utilizado Desechar de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales. Los requisitos locales pueden variar. Consultar con el departamento de sanidad local o con la agencia estatal designada para la protección del medio ambiente sobre opciones adicionales para desechar el producto.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT No regulado

ICAO / IATA No regulado

IMDG / IMO No regulado

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inventarios globales

| | |
|------------------------|--------|
| TSCA de Estados Unidos | Cumple |
| Canada DSL | Cumple |

Reglamentaciones Federales

SARA 311/312 (Superfund Amendments and Reauthorization Act, Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo) categorización de los riesgos

| | |
|------------------------------------|----|
| Peligro Agudo para la Salud | No |
| Peligro Crónico para la Salud | Si |
| Peligro de Incendio | No |
| Escape Brusco de Presión Peligrosa | No |
| Riesgo del reactivo | No |

SARA 313

Sección 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene uno o más productos químicos sujetos a inclusión en los informes de la Ley y Título 40 del Código de Reglamentos Federales, Parte 372:

| <u>Nombre químico</u> | <u>No. CAS</u> | <u>% en peso</u> |
|---|----------------|------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether acetate | 112-15-2 | 5 |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | 5 |

Este producto puede contener rastros de (otros) productos químicos sujetos a la SARA. Contactar a Benjamin Moore & Co. para adquirir más información.

Ley del Aire Limpio, Sección 112 Contaminantes peligrosos del aire (HAPs) (ver 40 CFR 61)

Este producto contiene los siguientes contaminantes peligrosos del aire (HAPs):

| <u>Nombre químico</u> | <u>No. CAS</u> | <u>% en peso</u> |
|---|----------------|------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether acetate | 112-15-2 | 5 |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | 5 |

Este producto puede contener rastros de (otros) productos químicos sujetos a la HAPs. Contactar a Benjamin Moore & Co. para adquirir más información.

Reglamentaciones de los Estados

California Proposition 65

Este producto puede contener pequeñas cantidades de materiales conocidos por el estado de California como causantes de cáncer o perjudiciales para la reproducción.

Derecho a saber por Estado

| <u>Nombre químico</u> | <u>Massachusetts</u> | <u>Nueva Jersey</u> | <u>Pennsylvania</u> | <u>Luisiana</u> | <u>Rhode Island</u> |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | X | X | X | | |
| Titanium dioxide | X | X | X | | X |
| Chlorinated paraffin | X | | | | |
| Diethylene glycol monoethyl ether acetate | | X | X | | |
| Ethylene glycol | X | X | X | | X |

Leyenda

X - Enumerado

16. OTRA INFORMACIÓN

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Preparado Por Departamento de Conformidad de Productos
Benjamin Moore & Co.
360 Route 206 - P.O. Box 4000
Flanders, NJ 07836
973-252-2593

Fecha de revisión: 04/07/2010
Resumen de la revisión No disponible

Limitación de responsabilidad

La información contenida en el presente documento se da de buena fe y se cree que es exacta en la fecha efectiva que se muestra más arriba. Esta información se suministra sin garantía de ningún tipo. Los empleadores deberán usar esta información sólo como un complemento de toda otra información recopilada por ellos y deberán realizar una evaluación independiente de la idoneidad y completitud de la información proveniente de todas las fuentes para asegurar el uso apropiado de estos materiales y la seguridad y salud de los empleados. El usuario deberá determinar que cualquier uso de estos datos e información sea conforme con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.

Fin de la Hoja Técnica de Seguridad del Material