



# LENMAR®

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision : 31-mars-2021

Numéro de révision: 2

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

**Nom du produit** QUICKSTAIN LACQUER WIPING STAINS WHITE  
**Code du produit** 1LS-1213FR  
**Code produit Alternate** HL7066  
**Classe de produit** TEINTURE  
**Couleur** Blanc  
**Utilisation recommandée** TEINTURE  
**Restrictions d'utilisation** Aucun renseignement disponible

#### **Fabriqué pour**

Benjamin Moore & Cie Limitée  
8775, rue Keele  
Concord ON L4K 2N1  
Tél.: 1-800-361-5898  
www.lenmar-coatings.ca-fr

#### **Fabricant**

Benjamin Moore & Cie  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Tél. : 1-866-708-9180  
www.lenmar-coatings.com.ca

#### **Numéro d'appel d'urgence**

CHEMTREC: +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300  
+1 703-527-3887 (en dehors des États-Unis et du Canada)  
CANUTEC: 613-996-6666 (urgence de transport seulement)

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### **Classification**

Ce produit chimique est considéré comme dangereux par le Règlement sur les produits dangereux (HPR: DORS / 2015-17)

|   |              |
|---|--------------|
| Toxicité aiguë - orale  | Catégorie 4  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | Catégorie 2  |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | Catégorie 2A |
| Cancérogénicité   | Catégorie 2  |
| Toxicité pour la reproduction   | Catégorie 2  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | Catégorie 3  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | Catégorie 1  |
| Toxicité par aspiration   | Catégorie 1  |
| Liquides inflammables   | Catégorie 2  |
| Physical hazard not otherwise classified                              | Catégorie 1  |

#### **Éléments d'étiquetage**

**Danger**

**Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion

Provoque une irritation cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Susceptible de provoquer le cancer

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Liquide et vapeurs très inflammables

Matériel inflammable réactif



**Aspect** liquide

**Odeur** solvant

**Conseils de prudence - Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Utiliser l'équipement de protection individuelle requis

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Porter un appareil de protection des yeux/du visage

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation.

Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques

Tenir au frais

**Conseils de prudence - Réponse**

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

**Yeux**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

**Peau**

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Inhalation**

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

**Ingestion**

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

NE PAS faire vomir

Rincer la bouche

**Incendie**

En cas d'incendie : Utiliser du CO2, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction

**Conseils de prudence - Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Conseils de prudence - Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Autres renseignements**

Aucun renseignement disponible

**3. COMPOSITION : RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPOSANTS**

| Nom chimique                               | No. CAS    | % en poids  | Numéro d'enregistrement en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (no d'enregistrement LCRMD) | Date de dépôt LCRMD et date de la dérogation accordée (s'il y a lieu) |
|--|------------|-------------|---|---|
| 2-Butoxyethanol                            | 111-76-2   | 10 - 30%    | -   | -   |
| Titanium dioxide                           | 13463-67-7 | 10 - 30%    | -   | -   |
| Propylene glycol monomethyl ether acetate  | 108-65-6   | 10 - 30%    | -   | -   |
| Distillates, petroleum, hydrotreated light | 64742-47-8 | 5 - 10%     | -   | -   |
| n-Butyl acetate                            | 123-86-4   | 3 - 7%      | -   | -   |
| Stoddard solvent                           | 8052-41-3  | 1 - 5%      | -   | -   |
| VM&P naphtha                               | 64742-89-8 | 1 - 5%      | -   | -   |
| Acetone                                    | 67-64-1    | 1 - 5%      | -   | -   |
| cellulose, nitrate                         | 9004-70-0  | 1 - 5%      | -   | -   |
| Isobutyl alcohol                           | 78-83-1    | 1 - 5%      | -   | -   |
| Toluene                                    | 108-88-3   | 0.5 - 1%    | -   | -   |
| Ethyl benzene                              | 100-41-4   | 0.1 - 0.25% | -   | -   |

**Confidential Business Information note**

\*Le pourcentage exact (concentration) de la composition est retenue comme secret commercial

**4. PREMIERS SOINS**

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation.  |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Une consultation médicale immédiate est requise. Rincer immédiatement à grande eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute lentille de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes.   |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Retirer rapidement les vêtements et chaussures contaminés tout en rinçant abondamment avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation de la peau persiste.  |
| <b>Inhalation</b>                              | Sortir à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.<br>En l'absence de respiration, placer sous respiration artificielle. Appeler immédiatement un médecin.  |
| <b>Ingestion</b>                               | Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau, puis en boire abondamment par la suite. À moins d'une recommandation médicale, ne pas induire le vomissement. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin. |
| <b>Protection pour les secouristes</b>         | Utiliser un équipement de protection personnelle.   |
| <b>Symptômes et Effets les Plus Importants</b> | Aucun renseignement disponible.   |
| <b>Avis aux médecins</b>                       | Traiter en fonction des symptômes.  |

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|  |   |
|--|---|
| <b>Propriétés inflammables</b>                                   | Les vapeurs peuvent se propager jusqu'à une source d'inflammation éloignée et provoquer un retour de flamme. Les vapeurs peuvent provoquer un feu à inflammation instantanée.                 |
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>                             | Mousse, poudre pour feux, eau. Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.  |
| <b>Équipement de protection et précautions pour les pompiers</b> | Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.                           |
| <b>Produits de combustion dangereux</b>                          | En cas d'incendie, la fumée peut contenir du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et d'autres produits de combustion, de composition variée, qui peuvent être toxiques et/ou irritants. |
| <b>Risques Spécifiques à la Substance Chimique</b>               | Inflammable. Retour de flamme possibles à des distances considérables. Tenir le produit et les récipients vides à   |

---

l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation. Les récipients fermés peuvent se rompre si exposés au feu ou à la chaleur extrême. La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Sensibilité au choc</b>                       | Non            |
| <b>Sensibilité à la décharge électrostatique</b> | Oui            |
| <b>Données sur l'inflammabilité</b>              |                |
| Point d'éclair (°F)                              | 47             |
| Point d'éclair (°C)                              | 8              |
| Méthode  | PMCC           |
| <b>Limites d'inflammation dans l'air</b>         |                |
| <b>Limite inférieure d'inflammabilité</b>        | Non disponible |
| <b>Limite supérieure d'inflammabilité:</b>       | Non disponible |

**NFPA**    **Santé:** 3                      **Inflammabilité :** 3                      **Instabilité:** 1                      **Spécial :** Sans objet

**Légende NFPA**

0=Non dangereux  
1=Faible  
2=Modéré  
3=Élevé  
4=Sévère

*Le classement assigné est seulement un classement suggéré, l'entrepreneur/employeur a les responsabilités finales du classement du NFPA où ce système est utilisé.*

*L'information additionnelle concernant le système de classification NFPA est disponible à partir du National Fire Protection Agency (NFPA) au [www.nfpa.org](http://www.nfpa.org).*

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

|  |   |
|--|---|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Enlever toute source d'inflammation. Prenez les précautions nécessaires pour prévenir les retours de flamme. Mettre les récipients et l'équipement de manutention à la terre et les attacher ensemble. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuelle. |
| <b>Autres informations</b>                     | Empêcher toute fuite ou rejet additionnel s'il est possible de le faire en toute sécurité. Empêcher la contamination des eaux souterraines et la pénétration du produit dans les drains. Ne pas rejeter dans le système d'égout sanitaire ni dans les eaux de surface. Alerter les autorités locales en cas de rejet substantiel ne pouvant être confiné.   |
| <b>Précautions relatives à l'environnement</b> | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.   |

**Méthodes de nettoyage**

Endiguer. Enlever avec un absorbant inerte. Transporter le produit à l'aide d'un équipement antiétincelles ou antidéflagrant puis le placer dans un récipient approprié pour la mise au rebut. Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

**7. MANUTENTION ET STOCKAGE**

**Manutention**

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un équipement de protection individuelle. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Utiliser dans des endroits ventilés seulement. Assurer une ventilation adéquate pour prévenir l'accumulation de vapeur pendant et après l'utilisation.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Eloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ne pas fumer. Eteindre toutes les flammes et veilleuses, ainsi que les cuisinières, appareils de chauffage, moteurs électriques et toutes autres sources de combustion pendant l'utilisation et jusqu'à ce que toutes les vapeurs aient été éliminées. Une inflammation et/ou un retour de flamme peuvent survenir.

**Entreposage**

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger de la chaleur. Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. Conserver hors de la portée des enfants.

**Matières incompatibles**

Incompatible avec les acides et les bases fortes, ainsi qu'avec les agents oxydants puissants.

**8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**Limites d'exposition**

| Nom chimique                               | ACGIH TLV                 | Alberta                                    | Colombie-Britannique   | Ontario                                     | Québec   |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 2-Butoxyethanol                            | TWA: 20 ppm               | 20 ppm - TWA<br>97 mg/m <sup>3</sup> - TWA | 20 ppm - TWA   | 20 ppm - TWA                                | 20 ppm - TWAEV<br>97 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV |
| Titanium dioxide                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | 10 mg/m <sup>3</sup> - TWA                 | 10 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>3 mg/m <sup>3</sup> - TWA                            | 10 mg/m <sup>3</sup> - TWA                  | 10 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV                   |
| Propylene glycol monomethyl ether acetate  | N/E                       | N/E  | 50 ppm - TWA<br>75 ppm - STEL  | 50 ppm - TWA<br>270 mg/m <sup>3</sup> - TWA | N/E  |
| Distillates, petroleum, hydrotreated light | N/E                       | N/E  | 200 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>Skin absorption can contribute to overall exposure. | N/E   | N/E  |

|                  |                               |  |   |                                 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| n-Butyl acetate  | STEL: 150 ppm<br>TWA: 50 ppm  | 150 ppm - TWA<br>713 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>200 ppm - STEL<br>950 mg/m <sup>3</sup> - STEL       | 20 ppm - TWA  | 150 ppm - TWA<br>200 ppm - STEL | 150 ppm - TWAEV<br>713 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV<br>200 ppm - STEV<br>950 mg/m <sup>3</sup> - STEV     |
| Stoddard solvent | TWA: 100 ppm                  | 100 ppm - TWA<br>572 mg/m <sup>3</sup> - TWA   | 290 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>580 mg/m <sup>3</sup> - STEL | 525 mg/m <sup>3</sup> - TWA     | 100 ppm - TWAEV<br>525 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV   |
| Acetone          | STEL: 500 ppm<br>TWA: 250 ppm | 500 ppm - TWA<br>1200 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>750 ppm - STEL<br>1800 mg/m <sup>3</sup> - STEL     | 250 ppm - TWA<br>500 ppm - STEL                             | 250 ppm - TWA<br>500 ppm - STEL | 500 ppm - TWAEV<br>1190 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV<br>1000 ppm - STEV<br>2380 mg/m <sup>3</sup> - STEV  |
| Isobutyl alcohol | TWA: 50 ppm                   | 50 ppm - TWA<br>152 mg/m <sup>3</sup> - TWA  | 50 ppm - TWA  | 50 ppm - TWA                    | 50 ppm - TWAEV<br>152 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV  |
| Toluene          | TWA: 20 ppm                   | 50 ppm - TWA<br>188 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>Substance may be readily absorbed through intact skin | 20 ppm - TWA<br>Adverse reproductive effect                 | 20 ppm - TWA                    | 50 ppm - TWAEV<br>188 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV<br>Skin absorption can contribute to overall exposure. |
| Ethyl benzene    | TWA: 20 ppm                   | 100 ppm - TWA<br>434 mg/m <sup>3</sup> - TWA<br>125 ppm - STEL<br>543 mg/m <sup>3</sup> - STEL       | 20 ppm - TWA  | 20 ppm - TWA                    | 100 ppm - TWAEV<br>434 mg/m <sup>3</sup> - TWAEV<br>125 ppm - STEV<br>543 mg/m <sup>3</sup> - STEV     |

**Légende**

ACGIH - Les limites d'exposition en milieu de travail de la American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 Alberta - Les limites d'exposition en milieu de travail en Alberta  
 Colombie-Britannique - Les limites d'exposition en milieu de travail en Colombie-Britannique  
 Ontario - Les limites d'exposition en milieu de travail en Ontario  
 Québec - Les limites d'exposition en milieu de travail au Québec  
 N/E - Non établi

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes de sécurité avec protections latérales S'il y a un risque d'éclaboussures, porter: lunettes de sécurité à protection intégrale

**Protection de la peau  
Protection respiratoire**

Gants protecteurs et habillement imperméable.  
 N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Dans une application dépassant les limites d'exposition admissibles, porter un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH sélectionné par un technicien qualifié en fonction des conditions de travail particulières. Pour vaporiser le produit ou l'appliquer en lieu confiné, porter un appareil respiratoire recommandé pour la pulvérisation de peinture ou pour la protection contre les vapeurs organiques conforme aux normes NIOSH.

**Mesures d'hygiène**

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
 Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Laver à fond après manipulation.

**9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Aspect</b>                         | liquide                        |
| <b>Odeur</b>                          | solvant                        |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b> | Aucun renseignement disponible |
| <b>Densité (lbs/gal)</b>              | 8.95 - 9.05                    |
| <b>Densité</b>                        | 1.07 - 1.09                    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| pH                                       | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité (cps)                          | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité(s)                            | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité dans l'eau                    | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                       | Aucun renseignement disponible |
| Pression de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                        | Aucun renseignement disponible |
| % solides en masse                       | 25 - 35                        |
| % solides en volume                      | 10 - 20                        |
| % volatiles en masse                     | 65 - 75                        |
| % volatiles en volume                    | 80 - 90                        |
| Teneur limite réglementaire en COV (g/l) | < 850                          |
| Point d'ébullition (°F)                  | 226                            |
| Point d'ébullition (°C)                  | 108                            |
| Point de congélation (°F)                | Aucun renseignement disponible |
| Point de congélation (°C)                | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair (°F)                      | 47                             |
| Point d'éclair (°C)                      | 8                              |
| Méthode                                  | PMCC                           |
| Inflammabilité (solide, gaz)             | Non applicable                 |
| Limite supérieure d'inflammabilité:      | Non applicable                 |
| Limite inférieure d'inflammabilité       | Non applicable                 |
| Temp d'autoignition (°F)                 | Aucun renseignement disponible |
| Temp d'autoignition (°C)                 | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition (°F)        | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition (°C)        | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage                   | Aucun renseignement disponible |

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Réactivité                          | Sans objet   |
| Stabilité chimique                  | Stable dans des conditions normales. Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.  |
| Conditions à éviter                 | Tenir loin des flammes, des surfaces chaudes, de l'électricité statique et des sources d'allumage. Étincelles. Température élevée. |
| Matières incompatibles              | Incompatible avec les acides et les bases fortes, ainsi qu'avec les agents oxydants puissants.                                     |
| Produits de décomposition dangereux | Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.  |
| Risques de réactions dangereuses    | Aucun dans des conditions d'emploi normales.   |

## 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Renseignements sur le produit  
Informations sur les voies d'exposition probables



**Voies majeures d'exposition**

Contact avec les yeux ou la peau et inhalation.

**Toxicité aiguë**

**Renseignements sur le produit**

Une exposition répétée et prolongée aux solvants organiques peut causer des dommages irréversibles au cerveau et au système nerveux. Il peut être nocif ou fatal de faire intentionnellement un usage abusif du produit en concentrant et en inhalant les vapeurs.

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

**Symptômes**

Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Contact avec les yeux**

Gravement irritant pour les yeux. Peut causer des brûlures. Risque de lésions oculaires graves.

**Contact avec la peau**

Peut causer une irritation de la peau ou une dermatite. Un contact prolongé avec la peau peut dessécher la peau et entraîner une dermatite.

**Inhalation**

Nocif par inhalation. En concentration élevée, les vapeurs et aérosols irritent les yeux, le nez, la gorge et les poumons et peuvent causer des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, des pertes de conscience, ainsi que d'autres effets néfastes au système nerveux central.

**Ingestion**

Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion peut irriter les membranes muqueuses. Une petite quantité de ce produit aspiré dans le système respiratoire lors de l'ingestion ou du vomissement peut causer des dommages pulmonaires bénins ou graves, pouvant à la limite entraîner la mort.

**Sensibilisation**

Aucun renseignement disponible.

**Effets neurologiques**

Aucun renseignement disponible.

**Effets mutagènes**

Aucun renseignement disponible.

**Effets sur la reproduction**

Risque possible d'altération de la fertilité. Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

**Effets sur le développement**

Aucun renseignement disponible.

**Effets sur les organes cibles**

Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**

Peut causer des troubles et des lésions au/à la, Appareil respiratoire, Système nerveux central.

**STOT - exposition répétée**

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation, Peut causer des troubles et des lésions au/à la, foie, rein, rate, sang, Système nerveux central, Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion, Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas de contact avec la peau.

**Autres effets nocifs**

Aucun renseignement disponible.

**Risque d'aspiration**

Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'aspiration de faibles quantités de ce produit dans l'appareil respiratoire durant l'ingestion ou la régurgitation peut causer de graves lésions aux

poumons pouvant conduire à la mort.

### Mesures numériques de la toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH

|  |             |
|--|-------------|
| ETAmél (orale)                           | 1668 mg/kg  |
| ETAmél (cutané)                          | 2806 mg/kg  |
| ETAmél (inhalation-poussière/brouillard) | 3636.4 mg/L |
| ETAmél (inhalation-vapeur)               | 29.1 mg/L   |

### Renseignements sur les composants

| Nom chimique  | DL50 par voie orale   | DL50 par voie cutanée    | CL50 par inhalation                   |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 2-Butoxyethanol<br>111-76-2                                 | = 1300 mg/kg ( Rat )  | > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | > 4.9 mg/L (Rat) 3H                   |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7                              | > 10000 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                                     |
| Propylene glycol monomethyl ether<br>acetate<br>108-65-6    | = 8532 mg/kg ( Rat )  | > 5 g/kg ( Rabbit )      | -                                     |
| Distillates, petroleum, hydrotreated<br>light<br>64742-47-8 | > 5000 mg/kg ( Rat )  | > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | > 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h                |
| n-Butyl acetate<br>123-86-4                                 | = 10768 mg/kg ( Rat ) | > 17600 mg/kg ( Rabbit ) | -                                     |
| VM&P naphtha<br>64742-89-8                                  | -                     | = 3000 mg/kg ( Rabbit )  | -                                     |
| Acetone<br>67-64-1  | = 5800 mg/kg ( Rat )  | > 15700 mg/kg ( Rabbit ) | = 50100 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 8 h |
| cellulose, nitrate<br>9004-70-0                             | 5 g/kg ( Rat )        | -                        | -                                     |
| Isobutyl alcohol<br>78-83-1                                 | = 2460 mg/kg ( Rat )  | = 3400 mg/kg ( Rabbit )  | > 6.5 mg/L ( Rat ) 4 h                |
| Toluene<br>108-88-3   | = 2600 mg/kg ( Rat )  | = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | -                                     |
| Ethyl benzene<br>100-41-4                                   | = 3500 mg/kg ( Rat )  | = 15400 mg/kg ( Rabbit ) | = 17.4 mg/L ( Rat ) 4 h               |

### Toxicité chronique

#### **Cancérogénicité**

L'information ci-dessous indique si chaque agence a énuméré n'importe quel ingrédient comme carcinogène .:

| Nom chimique     | CIRC                           | NTP |
|------------------|--------------------------------|-----|
| Titanium dioxide | 2B - Possible Human Carcinogen |     |
| Ethyl benzene    | 2B - Possible Human Carcinogen |     |

• Même si le CIRC considère le dioxyde de titane comme étant potentiellement cancérigène pour l'être humain, la conclusion de son sommaire se lit comme suit : " On pense que l'utilisation de produits dans lesquels le dioxyde de titane est lié à d'autres matières, comme c'est le cas pour la peinture, n'entraîne pas d'exposition importante au dioxyde de titane. "

#### **Légende**

CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer  
NTP : National Toxicity Program

OSHA : Occupational Safety & Health Administration

## 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

### **Effets écotoxicologiques**

Les effets environnementaux de ce produit n'ont pas été pleinement étudiés.

### **Renseignements sur le produit**

#### **Toxicité aiguë aux poissons**

Aucun renseignement disponible

#### **Toxicité aiguë aux invertébrés aquatiques**

Aucun renseignement disponible

#### **Toxicité aiguë aux plantes aquatiques**

Aucun renseignement disponible

#### **Persistance et dégradabilité**

Aucun renseignement disponible.

#### **Bioaccumulation**

Il n'existe aucune donnée pour ce produit.

#### **Mobilité dans des milieux environnementaux**

Aucun renseignement disponible.

#### **Ozone**

Aucun renseignement disponible

### **Renseignements sur les composants**

#### **Toxicité aiguë aux poissons**

##### 2-Butoxyethanol

LC50: 1490 mg/L (Crapet arlequin poisson-lune - 96 hr.)

##### Titanium dioxide

LC50: > 1000 mg/L (Tête-de-boule - 96 hr.)

##### n-Butyl acetate

LC50: 18 mg/L (Tête-de-boule - 96 hr.)

##### Acetone

LC50: 8300 (Bluegill - 96 hr.) mg/L

##### Ethyl benzene

LC50: 12.1 mg/L (Tête-de-boule - 96 hr.)

#### **Toxicité aiguë aux invertébrés aquatiques**

##### n-Butyl acetate

CE50 (- UVA): 72.8 mg/L (Daphnia magna - 48 hr.)

##### Acetone

CE50 (- UVA): 12600 mg/L (Daphnia magna - 48 hr.)

Ethyl benzene

CE50 (- UVA): 1.8 mg/L (Daphnia magna - 48 hr.)

### Toxicité aiguë aux plantes aquatiques

n-Butyl acetate

CE50 (- UVA): 674.7 mg/L (Green algae (Scenedesmus subspicatus), 72 hrs.)

Ethyl benzene

CE50 (- UVA): 4.6 mg/L (Green algae (Scenedesmus subspicatus), 72 hrs.)

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthode d'élimination des déchets dangereux

L'élimination des déchets dangereux doit être conforme aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

### Avertissement au sujet des contenants vides

Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produits. Respecter les avertissements de l'étiquette, même après avoir vidé le contenant. Les vapeurs résiduelles peuvent exploser à l'inflammation.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### TMD

Nom officiel d'expédition

PAINT

Classe de danger

3

No ONU

UN1263

Groupe d'emballage

II

Désignation

UN1263, PAINT, 3, II

### ICAO

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le fabricant.

### IMDG / OMI

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le fabricant.

## 15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

### Inventaires internationaux

TSCA : États-Unis

Oui -Tous les composants sont énumérés ou exclus.

LIS : Canada

Oui -Tous les composants sont énumérés ou exclus.

## Inventaire national des rejets de polluants (INRP)

### INRP - Sections 1-4

Ce produit contient les substances chimiques suivantes, assujetties aux sections 1-4 du INRP :

| <u>Nom chimique</u> | <u>No. CAS</u> | <u>% en poids</u> | <u>INRP - Sections 1-4</u> |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 2-Butoxyethanol     | 111-76-2       | 10 - 30%          | Listed                     |
| Isobutyl alcohol    | 78-83-1        | 1 - 5%            | Listed                     |
| Toluene             | 108-88-3       | 0.5 - 1%          | Listed                     |
| Ethyl benzene       | 100-41-4       | 0.1 - 0.25%       | Listed                     |

### INRP - Section 5

Ce produit contient les substances chimiques suivantes, assujetties à la section 5 du INRP :

| <u>Nom chimique</u>                        | <u>No. CAS</u> | <u>% en poids</u> | <u>INRP - Section 5</u> |
|--|----------------|-------------------|-------------------------|
| 2-Butoxyethanol                            | 111-76-2       | 10 - 30%          | Listed                  |
| Propylene glycol monomethyl ether acetate  | 108-65-6       | 10 - 30%          | Listed                  |
| Distillates, petroleum, hydrotreated light | 64742-47-8     | 5 - 10%           | Listed                  |
| n-Butyl acetate                            | 123-86-4       | 3 - 7%            | Listed                  |
| Stoddard solvent                           | 8052-41-3      | 1 - 5%            | Listed                  |
| VM&P naphtha                               | 64742-89-8     | 1 - 5%            | Listed                  |
| Toluene                                    | 108-88-3       | 0.5 - 1%          | Listed                  |

### SIMDUT État réglementaire

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du règlement sur les produits dangereux (RPD) et la fiche de données de sécurité contient tous les renseignements requis par le RPD

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**HMIS - Santé: 3\* Inflammabilité : 3 Réactivité: 1 EPI : -**

### **Légende HMIS**

0 = Danger minimal

1 = Danger faible

2 = Danger modéré

3 = Danger sérieux

4 = Danger sévère

\* = Danger chronique

X = Défini par l'utilisateur

*Remarque : Le code EPI a été délibérément laissé en blanc. Indiquer un code EPI qui assurera la protection des employés contre les dangers que présente le produit dans des conditions d'emploi normales.*

*Avertissement : Le classement HMIS® est fondé sur une échelle graduée de 0 à 4, selon laquelle 0 représente des risques minimales et 4 des risques graves. Même si l'indication des codes HMIS® sur les FS n'est pas obligatoire en vertu de l'article 29 CFR 1910.1200, le fabricant a choisi de les indiquer. Le classement HMIS® doit servir seulement à l'intérieur d'un programme HMIS® mis en oeuvre intégralement et pour lequel les travailleurs ont reçu une formation appropriée. HMIS® est une marque de commerce déposée de la NPCA. Le matériel HMIS® peut être obtenu exclusivement de J.J. Keller au 800 327-6868.*

**AVERTISSEMENT!** Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le

---

dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à [http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/lead-plomb/asked\\_questions-questions\\_posees-fra.php](http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/lead-plomb/asked_questions-questions_posees-fra.php) pour connaître les moyens de protection pour soi-même et sa famille.

**Préparée par** Service de la gestion responsable des produits  
Benjamin Moore & Cie  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
800-225-5554

**Date de révision :** 31-mars-2021  
**Justification de la révision** Non disponible

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans le présent document sont présentées de bonne foi et sont considérées comme exactes à la date indiquée ci-dessus. Cette information est fournie sans garantie d'aucune sorte. Les employeurs devraient utiliser cette information uniquement à la suite de l'utilisation de ces matériaux et de la sécurité et de la santé des employés. Toute utilisation de ces données et informations doit être déterminée par les lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables.

**Fin de la fiche signalétique**