

Descripción general

Un acabado exterior de brillo suave premium 100% acrílico, formulado con la tecnología CleanGuard™ para mantener las superficies recién pintadas durante más tiempo. Puede aplicarse en una estructura alta, para cubrir pequeñas grietas y suavizar pequeñas imperfecciones superficiales. Diseñado con una adherencia excepcional para superficies difíciles de recubrir, tóxicas y autocebador en la mayoría de las superficies.

- Tecnología CleanGuard™ para mantener las superficies recién pintadas durante más tiempo
- Puentes pequeñas grietas y cubre pequeñas imperfecciones superficiales
- Excelente flujo y nivelación
- Fuerte adherencia, incluso en sustratos calcáreos difíciles de recubrir
- Garantía limitada de por vida

Uso

Superficies exteriores como madera, placas de fibrocemento, madera prensada, revestimiento de vinilo y aluminio, listones, ladrillo sin esmaltar, concreto, estuco, bloques de cemento y metal imprimado. Excelente para puertas, moldures, contraventanas y detalles arquitectónicos.

Colores	Blanco (01), Negro (80)
Bases	1X, 2X, 3X, 4X
Sistema de colorantes	Gennex®

Datos técnicos

Vehículo	100% acrílico patentado
Pigmento	Dióxido de titanio
Volumen de sólidos	38 ± 2%
Tasa de esparcimiento por galón	300 – 400 pies cuadrados
Espesor de película recomendado	Húmeda: 4.0 – 5.3 mils Seca: 1.5 – 2.0 mils
Cobertura del sistema alto espesor:	80 – 150 pies cuadrados / 10 – 20 mils espesor de película húmeda.
	Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie, asegúrese de estimar la cantidad correcta de pintura para el trabajo. Esto asegurará la uniformidad del color y minimizará la eliminación del exceso de pintura.
Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% HR	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas
	Deja que se seque toda la noche al volver a recubrir una aplicación de un sistema de alta construcción. La alta humedad y las temperaturas frescas darán como resultado tiempos más largos de secado, recubrimiento y vuelta al servicio.
Temperatura de la superficie durante la aplicación	Mín: 35 °F Máx: 100 °F
Viscosidad	101 ± 4 KU
Punto de inflamación	Ninguno
Brillo/acabado	50 – 60 a 60°
Limpieza	Agua
Disolvente	Ver página 2
Peso por galón	9.2 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Mín: 40 °F Máx: 90 °F
COV	< 50 g/L

Sistemas de imprimadores

Regal® Select Exterior es autoimprimante en la mayoría de los sustratos preparados adecuadamente, incluyendo madera, placas de fibrocemento, madera prensada, metales no ferrosos y superficies de mampostería curada. **Nota especial:** Ciertos colores personalizados requieren un imprimador base de color profundo tintado a una fórmula especial recetada para lograr el color deseado. Consulte con su distribuidor.

Madera y productos de madera fabricada:
Autoimprimante

Maderas sangrantes (secoya, cedro, etc.):
Fresh Start® Imprimador para exteriores, para Terrazas y revestimientos (094) o Fresh Start® Imprimador multiuso de alto encubrimiento (046)

Revestimientos de madera prensada, sin imprimir o imprimados de fábrica:
Autoimprimante

Revestimientos de vinilo y vinilo compuesto: En la mayoría de los casos, no es necesario imprimir. Solo deben imprimirse las áreas de revestimiento de vinilo picado y poroso. En estos casos, recomendamos Fresh Start® Imprimador multiuso de alto encubrimiento (046)

Colores seguros para usar en revestimiento de vinilo: No pinte vinilo con ningún color más oscuro que el color original o que tenga un valor reflectante de luz (LRV) de menos de 57 a menos que esté en la paleta de colores para vinilo aprobada por Benjamin Moore y cumpla con las pautas específicas del fabricante de vinilo al realizar la selección de color y pintura. De lo contrario, el color absorberá más calor, posiblemente causando que el revestimiento se deforme, lo que resultará en reparaciones y gastos adicionales.

Mampostería áspera o picada:

Ultra Spec® Relleno de alto espesor para bloques de mampostería para interiores/exteriores (571)

Concreto colado o prefundido/revestimientos de fibrocemento:

Autoimprimante. Los sustratos de mampostería nuevos deben dejarse curar durante 30 días antes de pintar. Para superficies con pH de 10 o superior, imprimir con Ultra Spec® Sellador 100% acrílico para mampostería en interiores/exteriores (608) o Imprimador de alto espesor para mampostería (N609).

Metal ferroso (acero y hierro):

Ultra Spec® Imprimador acrílico para metales, de alto rendimiento (HP1100) o Imprimador alquídico para metales (HP1320)

Metal no ferroso (galvanizado y aluminio):

Todas las superficies metálicas nuevas deben limpiarse a fondo con Emulsionante de aceite y grasa (HP6000) para eliminar los contaminantes. Las nuevas superficies brillantes de metales no ferrosos que estarán sujetas a abrasión deben deslustrarse con lija muy fina o con una almohadilla de lana de acero sintético para promover la adherencia. Autoimprimante. Para una protección adicional contra el óxido, se puede utilizar la imprimación acrílica para metales HP1100.

Limitaciones

- No aplicar cuando las temperaturas del aire o la superficie sean menores de 35 °F (1.7 °C).
- Para lluvia empujada por el viento sobre mampostería lisa y estable solamente (uso no elastomérico). Siga las instrucciones de la imprimación.
- No recomendada para superficies para caminar.

Cumplimiento y certificaciones

OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

ASTM D6904

Lluvia empujada por el viento Pasa: (< 0.2)
1 capa de Sellador para mampostería 608 o Imprimador para mampostería N609; 1 capa de 263

ASTM D1653

Permeabilidad al vapor de agua 36.83 perms

ASTM D3273/D3274

Prueba de resistencia al moho Pasa: no crece

ASTM D522/D522M

Flexibilidad Pasa: no se agrieta

ASTM D2370 Resistencia de elongación y tensión

340 %
600 PSI

MPI

Pendiente

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: Benjamin Moore & Co. garantiza que este producto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta: 1. no se amolla en superficies preparadas e imprimadas debidamente, 2. no se despegue de superficies preparadas e imprimadas adecuadamente, y 3. no se desgasta para exponer la superficie pintada. Esta garantía será efectiva mientras resida en su hogar y sea el comprador original de pintura residencial para el consumidor. Esta garantía no es transferible. Si este producto no funciona como se explicó anteriormente cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta dentro del período de garantía, Benjamin Moore & Co., previa presentación del comprobante de compra (recibo de venta original), proporcionará un producto equivalente o comparable sin cargo. Dado que no tenemos control sobre la preparación o aplicación de la superficie, ESTA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA NO INCLUYE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. BENJAMIN MOORE NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA GARANTÍA ANTERIOR PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. Esta garantía le otorga derechos legales específicos; también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor local autorizado independiente Benjamin Moore.

Llame al 1-866-708-9180

Visite www.benjaminmoore.com

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, cera, óxido, moho, tiza y pintura suelta o descascarada. Las pinturas impermeabilizantes a base de cemento deben eliminarse. Las superficies brillantes deben opacarse. Las áreas no expuestas a la intemperie, como aleros, techos de porches, voladizos y paredes con mosquiteros, deben lavarse con un limpiador adecuado y enjuagarse con un chorro fuerte de agua con una manguera de jardín o una hidrolavadora para eliminar los contaminantes que puedan interferir con la correcta adhesión.

Todas las superficies de mampostería nuevas deben lavarse a presión o cepillarse a fondo con un cepillo de cerdas de fibra rígidas para eliminar las partículas sueltas. Los sustratos de mampostería nuevos deben dejarse curar durante 30 días antes de imprimir o pintar. El concreto colado o prefundido con una superficie muy lisa debe grabarse o desgastarse para promover la adherencia, después de eliminar todos los agentes desmoldeantes y compuestos de curado.

Sustratos difíciles: Benjamin Moore ofrece una serie de imprimaciones especiales para usar sobre sustratos difíciles como maderas sangrantes, manchas de grasa, marcas de crayones, superficies duras brillantes u otros sustratos donde la adhesión de la pintura o la supresión de manchas es un problema particular. Su distribuidor de Benjamin Moore® puede recomendarle el imprimador adecuado para resolver un problema específico.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Aplicación

Revolver bien antes y durante el uso. Aplicar una o dos capas. Para obtener los mejores resultados, usar una brocha de primera calidad de Benjamin Moore®, de nilón/poliéster mezclado a medida, un rodillo de primera calidad Benjamin Moore® o un producto similar. Aplicar pintura generosamente del área sin pintar en el área húmeda.

Pulverizado, si aire:

Presión / 1,000 – 1,500 PSI
Punta / 0.013 – 0.015

En condiciones normales de aplicación, Regal® Select Exterior puede pulverizarse para lograr un sistema de una capa de alto espesor sobre sustratos preparados adecuadamente que estén en buenas condiciones. Consulte Secciones de preparación / imprimación de superficies para obtener información adecuada sobre imprimación y preparación.

Cobertura de sistema de alto espesor:

80 – 150 pies cuadrados
10 – 20 mils espesor de película húmeda.

Dilución/limpieza

Puede ser necesario acondicionar con Benjamin Moore® 518 Extender bajo ciertas condiciones, para ajustar el tiempo de apertura o las características de pulverizado.

Agregar 518 Extender o agua – Máx. de 8 oz. líq. a un galón de pintura
Nunca agregar otras pinturas o disolventes.

Limpieza: Lavar las brochas, rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlos. Se debe dar un enjuague final al equipo de pulverizado con aguarrás para evitar la oxidación.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale los vapores o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y los vapores del pulverizado usando un respirador (aprobado por NIOSH) durante la aplicación, lijado y limpieza. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Cierre el contenedor después de cada uso. Lávese bien después de manipularlo.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo–

www.P65Warnings.ca.gov Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en “Limpieza.”

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha De
Datos De Seguridad.