

Descripción general

Un extendedor al agua, de primera calidad para las pinturas al agua de primera calidad Benjamin Moore®. Usar como disolvente y extendedor del tiempo de trabajo con pinturas Aura® para interiores, Aura® para exteriores y Regal®, cuando las condiciones de aplicación lo requieran. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. Especialmente útil bajo condiciones de aplicación relativamente secas, ventosas o de calor.

- Formulado especialmente para mejorar las propiedades de aplicación de nuestros productos de primera calidad sin producir efectos adversos a las propiedades de la película seca
- Acrílico 100% de propiedad
- Muy bajo contenido de COV
- Para uso en interiores y exteriores

Uso

Mantener un borde húmedo del extendedor para revestimientos interiores o exteriores de pinturas de acrílico o al agua. Para aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. Aplicaciones residenciales o comerciales en interiores o exteriores.

Colores	Claro
Bases	N/A

Datos técnicos

Vehículo	Látex acrílico patentado
Pigmento	N/A
Volumen de sólidos	4 ± 2%
Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% HR	Consulte la etiqueta de la pintura.
Las superficies pintadas se pueden lavar después de dos semanas. La alta humedad y las temperaturas frescas darán como resultado tiempos más largos de secado, recubrimiento y vuelta al servicio.	
Temperatura de la superficie durante la aplicación	Mín: 40 °F Máx: 90 °F
Viscosidad	10-25 ± 4 # 2 Zahn
Punto de inflamación	Ninguno
Brillo/acabado	N/A
Limpieza	Agua
Disolvente	Agua
Peso por galón	8.3 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Mín: 40 °F Máx: 90 °F
COV	< 10 g/L

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias y sin grasa, cera y moho. Eliminar pintura entizada, suelta o en escamas. Las superficies brillantes se deben deslustrar. Las áreas no desgastadas como aleros, techos o salientes deben ser lavadas con una solución con detergente y/o enjuagadas con un chorro fuerte de agua de una manguera de jardín para eliminar los contaminantes que puedan interferir con la adhesión adecuada. Se debe eliminar el moho con un lavado comercial para moho.

Precaución: usar guantes de goma, gafas protectoras y ropa protectora. Eliminar el óxido de las superficies metálicas. Pasar un trapo con disolvente para eliminar los aceites de la superficie.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Aplicación

Este producto está diseñado para usarse como extensor de acabados Aura® a base de agua para interiores y exteriores. También se puede usar con pinturas acrílicas a base de agua Benjamin Moore®. Este producto no está diseñado para usarse solo.

No mezclar este producto con revestimientos alquídicos o al aceite.

Dilución/limpieza

Puede ser necesario acondicionar con Benjamin Moore® 518 Extender bajo ciertas condiciones, para ajustar el tiempo de apertura o las características de pulverizado.

Agregar 518 Extendedor o agua – Máx. de 8 oz. líq. a un galón de pintura

Nunca agregar otras pinturas o disolventes.

Limpieza: Lavar las brochas, rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlos. Se debe dar un enjuague final al equipo de pulverizado con aguarrás para evitar la oxidación.

Cumplimiento y certificaciones

OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Limitaciones

No aplicar cuando las temperaturas del aire y la superficie sean menores de 40° F (10° C)

Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor independiente local autorizado de Benjamin Moore.

Llame al 1-866-708-9180
Visite www.benjaminmoore.com

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale los vapores o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y los vapores del pulverizado usando un respirador (aprobado por NIOSH) durante la aplicación, lijado y limpieza. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Cierre el contenedor después de cada uso. Lávese bien después de manipularlo.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo—www.P65Warnings.ca.gov Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en “Limpieza.”

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.