Pasta para marcar campos atléticos

Mate – concentratado
B0-5500

Descripción general

Esta pintura de marcado de cancha está diseñada específicamente para su uso en césped natural o artificial, concreto y asfalto, como recubrimiento semipermanente para el marcaje lineal o gráficos artísticos. Es un concentrado y está diseñado para ser reducido con agua limpia antes de su aplicación.

- Pasta concentrada para el marcado de cancha
- Hace 20 galones cuando se mezcla con agua
- Resistente al clima
- Al agua
- No mata la hierba

Uso

Uso en campos deportivos interiores o exteriores, casas de campo, parques y parques infantiles. Uso para fútbol americano, lacrosse, béisbol, tenis, soccer, hockey sobre hierba, atletismo u otros eventos deportivos. Este es un concentrado diseñado para reducirse con agua limpia: suman hasta 3 galones de agua por cada galón de pasta.

Colores	Blanco
Bases	NA
Sistema de colorantes	Color Preview® o Colorantes Universal (Se pueden agregar hasta 2 oz, líq. por galón.)

Datos técnicos

Vehículo		Látex
Pigmento		Dióxido de titanio
Volumen de sólidos		30 ± 2%
Tasa de esparcimiento por galón	Línea de 3 pulgadas (7.6 cm)	400 pies de longitud (122 metros)
	Línea de 4 pulgadas (10.2 cm)	300 pies de longitud (91.4 metros)
	Línea de 6 pulgadas (15.2 cm)	200 pies de longitud (61 metros)

La tasa de difusión teorética por galón mostrada aquí variará dependiendo en la cantidad de diluente y el método de aplicación.

Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% RH	Al tacto:	30 minutos
	Repintado:	1 hora

La alta humedad y las bajas temperaturas aumentarán los tiempos de secado, repintado y vuelta al servicio.

Temperatura de la superficie al momento de la aplicación	Mín.:	50 °F
	Máx.:	90 °F
Viscosidad		132 ± 4 KU
Punto de inflamación		Ninguno
Brillo/acabado		0 – 5 a 60°
Limpieza		Agua limpia, jabonosa
Disolvente		Agua
Peso por galón		11.4 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Mín.:	40 °F
	Máx.:	90 °F
COV		< 50 g/L

Preparación de la superficie

Corte el césped a una longitud corta para obtener los mejores resultados. El concreto y las superficies de composición deben estar limpias y libres de aceite, grasa y cera.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Aplicación

Diseñado para usar en aplicadores manuales, aplicadores mecánicos de línea húmeda, brochas, rodillos, pistolas de pulverizado y dispositivos automáticos de marcaje de líneas húmedas. Un galón de pasta puede constituir hasta cuatro galones de material para marcar un campo deportivo. Revuelva bien y añada la cantidad deseada de agua. Revuelva hasta obtener una suavidad uniforme. El brillo se ve afectado por la cantidad de diluido. La velocidad de aplicación determina el grosor de la película seca y la velocidad de esparcido.

Limpieza

Lavar las brochas, rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlos. Se debe dar un enjuague final al equipo de pulverizado con aguarrás para evitar la oxidación.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Cumplimiento y certificaciones

FEDERAL	✓
OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Limitaciones

- No aplicar cuando las temperaturas del aire y la superficie sean menores de 50° F (10° C).
- No aplicar sobre una superficie caliente.

Asistencia técnica

Disponible a través de su comerciante independiente autorizado.

llame 1-866-708-9180
visite www.benjaminmoore.com/inslx

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Usar sólo con ventilación adecuada. No respirar vapores, las emisiones del pulverizado, ni el polvo del lijado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Para evitar respirar las emisiones del pulverizado o el polvo del lijado, abra ventanas y puertas o utilice otros medios para garantizar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza o mareos, o si el monitoreo del aire indica valores superiores a los límites aplicables, use un respirador (aprobado por NIOSH) correctamente instalado durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para el uso del respirador. Peligro de aspiración. La aspiración de pequeñas cantidades del producto al sistema respiratorio puede causar daños pulmonares de leves a severos. Cierre el contenedor después de cada uso. Lavar bien después de la manipulación.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo– www.P65Warnings.ca.gov Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en “Limpieza”.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha de Datos de Seguridad.

Fabricado por Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645 Tel: 866-708-9180 www.insl-x.com B0-5500 SP 091026
©2017, 2026 Benjamin Moore & Co. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.