



Desengrasante potente

CL-0100

Descripción general

El desengrasante potente Insl-X® es un producto de limpieza concentrado diseñado para penetrar vacíos, rajaduras y grietas y convertir cualquier derivado del aceite, grasa o animal en una solución jabonosa que flota sobre la superficie durante el proceso de enjuague.

- Concentrado y debe ser mezclado con agua
- Biodegradable
- Usar en superficies de metal, fibra de vidrio, vinilo y mampostería
- No deja residuo al enjuagarse

Uso

Limpiar pisos, paredes, equipos, concreto, rodillos y equipos de pulverización.

Datos técnicos

Cobertura	Hasta 400 pies cuadrados
Razón de mezclado	Ver "Dilución y aplicación"
Diluir con	Agua
Limpieza	Aqua limpia
Peso por galón	8.9 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Min: 40 °F Max: 90 °F
COV	< 500 g/L

Dilución y aplicación

Agitar bien antes de usar.

Para eliminar depósitos gruesos de aceite, sangre o grasas, usar una solución de 1 parte de Insl-X® Desengrasador de alto rendimiento mezcladas con 11 partes de agua.

Para depósitos más leves de aceite, sangre, grasas o cera, aplicar una solución de 1 parte de Insl-X® Desengrasador de alto rendimiento mezclada con 15 partes de agua.

Verter el agua y la mezcla desengrasante sobre la superficie que se va a limpiar. Dejar que la solución funcione durante 15 a 30 minutos, luego frotar a fondo la superficie con un fregador mecánico de piso o con un cepillo de cerdas rígidas hasta que la superficie esté limpia. Enjuagar bien con agua limpia o recoger residuos con una aspiradora para húmedo/seco. Repetir el proceso para áreas difíciles o hasta que la superficie esté limpia. Dejar secar bien antes de recubrir.

La mezcla con agua caliente aumentará la eficacia del producto.

Asistencia técnica

Disponible a través de su comerciante independiente autorizado.

Ilame 1-866-708-9180
visite www.insl-x.com

Certificaciones y cualificaciones

FEDERAL	✓
OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Adecuado para usar en instalaciones inspeccionadas por la USDA

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

PROVOCAR LESIONES OCULARES GRAVES. PROVOCAR IRRITACIÓN CUTÁNEA. PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA DE LA PIEL.

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale los vapores o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Puede provocar una reacción alérgica de la piel. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.

USE COMPLETAMENTE O DESCHE DE MANERA APROPIADA. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo—www.P65Warnings.ca.gov Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROTEJA DE LA CONGELACIÓN

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.