



PAILLETES DÉCORATIVES POUR PLANCHERS EGF-XXX

Caractéristiques

- Pigments résistants à l'altération et stables aux UV
- Usage intérieur et extérieur
- Souplesse et robustesse optimales
- Bouchon à saupoudrer facile à utiliser

Usages recommandés

Planchers de garage, de salles de démonstration et de salles de lavage; allées; patios; terrasses de piscine; sous-sols et plus encore

Description générale

Les paillettes décoratives pour planchers Insl-x^{MD} sont fabriquées à partir de résines à base d'eau, de minéraux inorganiques, d'additifs et de divers pigments. Entièrement pigmenté de couleurs éclatantes, ce produit unique est constitué de paillettes de formes irrégulières et de tailles respectant des mesures normalisées, mélangées sur mesure de façon à offrir une foule d'options pour procurer à un grand nombre de revêtements pour planchers une apparence et une texture optimales.

Restrictions

- La forme des paillettes décoratives pour planchers est irrégulière en raison du processus de fabrication.
- Chaque contenant contiendra une petite quantité de particules fines.

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard :

Pot-Pourri Bleu	(EGF60109F)
Pot-Pourri Rouge	(EGF70009F)
Pot-Pourri Brun	(EGF80009F)
Pot-Pourri Gris	(EGF90009F)
Noir	(EGF70109F)
Éclat Argenté	(EGF80109F)
Éclat Doré	(EGF90109F)

Renseignements de santé, sécurité et environnement

AVERTISSEMENT

Nocif en cas d'ingestion

Nocif par inhalation

Prévention : Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éviter de respirer les poussières/fumées/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Réponse : En cas d'inhalation transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'ingestion appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.

15.5 % du mélange est constitué de composants d'une toxicité inconnue

Élimination : Éliminer le contenu/réceptacle dans une usine d'élimination des déchets approuvée.

Ce document présente les risques du produit mentionné ci-dessus. Consulter la fiche signalétique pour les risques que présente le produit à utiliser.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PROTÉGER CONTRE LE GELG**

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité.

Fiche technique ◊

Noir

Application

Appliquer le produit pour planchers choisi (conformément aux instructions) en sections d'environ 1 m x 1,2 m en commençant dans un coin, puis en progressant vers l'autre extrémité du plancher. Saupoudrer les paillettes décoratives sur la peinture fraîchement appliquée pour obtenir l'apparence voulue. (Ne pas attendre plus de 10 minutes avant d'appliquer les paillettes sur la première section.)

Lancer doucement les paillettes vers le haut pour les laisser retomber sur la peinture fraîche. Puis, appliquer la peinture sur une nouvelle section de 1 m x 1,2 m, adjacente à la première, et saupoudrer de paillettes, au besoin. Continuer ainsi, en sections, sur toute la surface du plancher, en saupoudrant de paillettes au fur et à mesure.

Taux d'étalement par
contenant de 354,8 mL au 1,85 – 14 m2
taux recommandé

Le taux d'étalement varie en fonction des préférences du client et de la technique d'application utilisée. Insl-x ne garantit pas un taux d'étalement exact.

Entreposage

Entreposer les paillettes décoratives pour planchers Insl-x^{MD} dans un sac de plastique étanche à l'air dans un endroit sec à la température ambiante pour protéger le produit contre l'humidité et éviter qu'il ne se détériore.

Assistance technique

Ce produit est offert chez un détaillant indépendant Insl-x autorisé. Pour connaître l'emplacement du détaillant le plus proche, appeler au 1-800-361-5898 ou consulter le site www.insl-x.ca.

◊ Les valeurs indiquées sont pour le Noir. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec un détaillant.