



Escamas decorativas para piso

EFG-XXX

Descripción general

Las Escamas decorativas para piso Insl-X® están hechas de materiales de resina al agua, minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos. Este producto único está integralmente pigmentado, de colores brillantes y de forma aleatoria, dimensionado dentro de un rango estandarizado y personalizado, mezclado con infinitas opciones para lograr una apariencia y textura óptimas en una amplia variedad de revestimientos para pisos.

- Pigmentos estables a los rayos UV Colorfast
- Uso en interiores/exteriors
- Flexibilidad y resistencia óptimas
- Tapa rociadora fácil de usar

Uso

Pisos de garajes, pisos de salones de exposición, entradas de carros, patios, pisos de lavanderías, terrazas de piscinas, sótanos y más.

| | | |
|---------|------------------|----------|
| Colores | Mezcla de Azul | EGF-6010 |
| | Mezcla de Rojo | EGF-7000 |
| | Mezcla de Marrón | EGF-8000 |
| | Mezcla de Gris | EGF-9000 |
| | Negro | EGF-7010 |
| | Plata Metálico | EGF-8010 |
| | Dorado Metálico | EGF-9010 |

Datos técnicos

Cobertura por envase de 12 oz. a la tasa de distribución recomendada 20 – 150 pies cuadrados

Las tasas de cobertura varían según las preferencias del cliente y las técnicas de aplicación. Insl-X® no garantiza tasas de cobertura exactas.

Aplicación

Aplicar el producto elegido para pisos (de acuerdo con las instrucciones) en secciones de aproximadamente 3 pies por 4 pies comenzando en una esquina y trabajando hacia el extremo abierto del piso. Espolvoree las escamas decorativas sobre la pintura húmeda para obtener el aspecto que desea. (No espere más de 10 minutos antes de aplicar las escamas a la primera sección).

Arroje suavemente las escamas hacia arriba y déjelas caer en la pintura húmeda. Luego, pinte otra sección de 3 pies por 4 pies contigua a la primera y espolvoree escamas en esa sección según lo desee. Continúe pintando todo el piso en secciones, rociando las escamas a medida que avanza.

Almacenamiento

Guardar las Escamas decorativas para piso Insl-X® en una bolsa de polietileno hermética en un ambiente seco a temperatura ambiente para evitar la humedad y el producto contra la degradación.

Limitaciones

- Las Escamas decorativas para piso tienen forma aleatoria debido al proceso de fabricación.
- Hay una pequeña cantidad de partículas más pequeñas en cada envase.

Asistencia técnica

Disponible a través de su comerciante independiente autorizado.

llame 1-866-708-9180
visite www.insl-x.com

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo—
www.P65Warnings.ca.gov Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PROTECT FROM FREEZING**

**Refer to Safety Data Sheet for
additional health
and safety information.**