



HP | HIGH PERFORMANCE

HP6300
Anti-Slip Aggregate

Descripción general

HP6300 Agregado antideslizante es un aditivo que es compatible con todos los revestimientos de pisos y crea una superficie antideslizante. El agregado debe esparcirse a mano en la película húmeda seguido de un repaso con rodillo. No se recomienda que el agregado se ponga sobre el recubrimiento no aplicado.

- El agregado antideslizante es compatible con todos los revestimientos de pisos
- El agregado debe esparcirse a mano en los recubrimientos aplicados
- Tamaño de partícula #16

Uso

Este agregado antideslizante especialmente formulado está diseñado para elevar el pie o la rueda sobre una superficie húmeda o mojada, lo que permite que el agua escape en lugar de hacer que el pie o la rueda se deslice sobre el agua.

Comparación de productos

Material	Dureza en escala de Mohrs	Forma del grano
Arena de sílica	5	Redondo
Escoria de carbón	6-7	Irregular
Granalla de acero / arena	6-7	Redondo / angular
Granate	7-8	Irregular
Cuarzo	7	Angular
HP6300	6-7	Angular / bloque

Aplicación

Desarrollo mínimo de película: prepare y selle el piso. Aplique el revestimiento del piso al espesor de película húmeda recomendado por el fabricante. Esparza a mano el agregado en la película húmeda a una tasa de 1,000 a 3,000 pies cuadrados por galón de agregado, según los requisitos antideslizantes específicos deseados. Repase con un rodillo para encapsular el agregado en la película húmeda.

Película de 1/16 de pulgada

Después de preparar y sellar el piso, aplique una capa del revestimiento del piso a 150 pies cuadrados/galón y extienda a mano el agregado hasta el exceso a 1/2 libras/pie cuadrado. Deje secar durante la noche y barra o aspire el exceso de agregado. Aplique otra capa del revestimiento del piso a 50 pies cuadrados / galón.

Película de 1/8 de pulgada

Después de preparar y sellar el piso, aplique una capa del revestimiento del piso a 150 pies cuadrados/galón y esparza a mano el agregado en exceso a 1/2 lb/pie cuadrado. Deje secar durante la noche y barra o aspire el exceso de agregado. Aplique otra capa del revestimiento del piso a 50 pies cuadrados/galón y nuevamente esparza a mano el agregado hasta el exceso a 1/2 lb/pie cuadrado. Deje secar durante la noche y barra o aspire el exceso de agregado. Aplique una capa final del revestimiento del piso a 50 pies cuadrados/galón.

Limpieza

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor independiente local autorizado de Benjamin Moore.
Llame al 1-866-708-9180
Visite www.benjaminmoore.com

Cumplimiento y certificaciones

OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (Globally Harmonized System, GHS).

Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. En caso de derrame, absorba con material inerte y deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales. Lavar bien después de manipularlo. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información adicional sobre salud y seguridad.

IMPORTANTE: Diseñado para ser mezclado con otros componentes. La mezcla tendrá peligros en todos los componentes. Antes de abrir los paquetes, lea todas las etiquetas de advertencia. Siga todas las precauciones.



ADVERTENCIA Peligro de cáncer y al aparato reproductor - www.P65warnings.ca.gov

Vea información específica sobre el producto en la etiqueta y en la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Consulte las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para obtener información adicional sobre salud y seguridad.