

ESTD 1957
CORONADO®
PREMIUM PAINTS

CRYLI COTE®
EXTERIOR PAINT



The right exterior paint for quality, durability and value.

Designed to deliver quality results that meet expectations, **Coronado® Cryli Cote®** is a 100% acrylic exterior coating you can always depend on.

KEY FEATURES	BENEFITS
100% acrylic resin	Delivers excellent adhesion and resistance to cracking and peeling
Good coverage and self-priming on most surfaces	Tackles your high-productivity, value-engineered projects
Quick-drying	Improves efficiency by letting you apply two coats in one day
Low-temp application (40°F) High-temp application (100°F)	Extends your painting season

Increase Customer Satisfaction

- Delivers durability and performance that will last
- Provides a mildew-resistant coating
- Comes with a 20-year warranty (see label or TDS for details)

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE¹	DRY TIME²	VOC RANGE
N10	Flat (0.5 - 3.5 @ 85°)	38.0 ± 1%	350-450 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	< 50 g/L
N410	Satin (20 - 30 @ 60°)	39.0 ± 1%			
N2	Semi-Gloss (45 - 55 @ 60°)	36.0 ± 1%			

SDS and Technical Data Sheets are available at Benjaminmoore.com.

¹Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft) ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH

ESTD 1957
CORONADO®
PREMIUM PAINTS

Your sales representative is here to answer your questions about Coronado® Cryli Cote®. Find your rep: 1-866-708-9180 or benjaminmoore.com.



ESTD 1957
CORONADO®
PREMIUM PAINTS

CRYLI COTE®
PINTURA PARA EXTERIORES



La pintura para exteriores correcta por su calidad, durabilidad y valor.

Diseñada para proporcionar resultados de calidad que satisfacen las expectativas, **Coronado® Cryli Cote®** es un recubrimiento 100% acrílico, para exteriores, del que siempre puede depender.

CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Resina 100% acrílica	Proporciona excelente adhesión y resistencia al agrietado y el desconchado
Buena cobertura y autoimprimante en la mayoría de las superficies	Encara sus proyectos de alta productividad y elaboración
Rápido secado	Mejora la eficiencia permitiéndole aplicar dos capas en un día
Aplicación con baja temperatura (40°F) Aplicación con alta temperatura (100°F)	Amplía su temporada de trabajo

Aumente la satisfacción del cliente

- Ofrece durabilidad y rendimiento duraderos
- Proporciona un recubrimiento resistente a la formación de moho
- Viene con 20 años de garantía (ver detalles en etiqueta o en Hoja de Datos de Seguridad)

CÓDIGO	BRILLO/ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA¹	TIEMPO DE SECADO²	RANGO DE COV
N10	Liso sin brillo (0.5 - 3.5 a 85°)	38.0 ± 1%	350-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 g/L
N410	Satinado (20 - 30 a 60°)	39.0 ± 1%			
N2	Semi-brillante (45 - 55 a 60°)	36.0 ± 1%			

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Benjaminmoore.com.

¹Cobertura teórica de un galón al espesor de pintura recomendado (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR

ESTD 1957
CORONADO®
PREMIUM PAINTS

Su representante de ventas está disponible para responderle preguntas acerca de Coronado® Cryli Cote®.
Encuentre a su representante: 1-866-708-9180 o benjaminmoore.com.

