

INSL-X®

REDUCED ODOR* OIL-BASED PRIMER

ALKYD STAIN BLOCKING PRIMER SEALER /
IMPRIMADOR SELLADOR ALQUÍDICO BLOQUEADOR DE MANCHAS



**ALKYD-BASED
PRIMER SEALER
IMPRIMADOR SELLADOR
DE BASE ALQUÍDICA**

INTERIOR AND SPOT EXTERIOR USE / USO EN INTERIORES Y LOCALMENTE EN EXTERIORES

SEALS AND BLOCKS STAINS / SELLA Y BLOQUEA MANCHAS

QUICK DRYING, 2 HOUR RECOAT / RÁPIDO SECADO, 2 HORAS PARA REPINTAR

*Lower odor compared to INSL-X® alkyd primers.

*Menos olor comparado con imprimadores alquídicos INSL-X®



REDUCED ODOR* OIL-BASED PRIMER

INSL-X® Reduced Odor* Oil-Based Primer is a modified synthetic alkyd primer sealer formulated with a solvent that produces lower odor levels compared to other INSL-X® alkyd primers*. This stain-blocking primer dries to the touch in 30 minutes and is effective at sealing water stains, tannin, soot and smoke stains on fire-damaged walls, nicotine stains, rust stains and more. It can also be used on exterior masonry and to spot prime exterior wood, shingles, and composition siding.

INSL-X® Imprimador al aceite, de olor reducido* es un imprimador sellador alquídico sintético modificado, formulado con un disolvente que produce menos olor, comparado con otros imprimadores alquídicos* INSL-X®. Este imprimador bloqueador de manchas se seca al tacto en 30 minutos y es efectivo para sellar manchas de agua, taninos, manchas de hollín y humo en paredes dañadas por fuego, manchas de nicotina, de óxido y más. También se puede usar en mampostería en exteriores y para imprimir localmente madera en exteriores, tejas planas y revestimientos exteriores de composición.

- ▶ Blocks stains
- ▶ Seals all porous surfaces
- ▶ Superior adhesion
- ▶ Quick drying

- ▶ Bloquea manchas
- ▶ Sella todas las superficies porosas
- ▶ Adhesión superior
- ▶ Rápido secado

*Lower odor compared to INSL-X® alkyd primers.

*Menos olor comparado con imprimadores alquídicos INSL-X®