

INSLX[®]

**VAPOUR
BARRIER**

**PARE-
VAPEUR**

INTERIOR PRIMER SEALER / APPRÊT-SCÉLLANT D'INTÉRIEUR



LATEX PRIMER

APPRÊT LATEX

PROVIDES A CLASS II VAPOUR BARRIER / FORME UNE BARRIÈRE DE VAPEUR DE CLASSE II

EXCELLENT HOLDOUT / EXCELLENTE TENUE

LOW VOC / BASSE TENEUR EN COV



VAPOUR BARRIER PRIMER/SEALER

Specially designed as an interior latex primer/sealer, Insl-X[®] Vapour Barrier provides a film with low vapour permeability and acts as a moisture vapour barrier when applied on interior walls and ceilings. Ideal for wallboard and plaster surfaces, this primer/sealer dries quickly while offering good adhesion and excellent holdout.

APPRÊT-SCCELLANT PARE-VAPEUR

Apprêt-scellant latex d'intérieur, le pare-vapeur Insl-X^{MD} est spécialement conçu pour produire un feuil peu perméable à la vapeur qui agit comme une barrière contre la vapeur et l'humidité lorsqu'il est appliqué sur les murs et les plafonds intérieurs. Idéal sur les panneaux muraux et les surfaces en plâtre, ce revêtement sèche rapidement tout en offrant une bonne adhérence et une excellente tenue.

- ▶ Perm rating less than 1.0 when tested under ASTM D-1653
- ▶ Can be used under latex or solvent-based paints
- ▶ Good adhesion and excellent holdout
- ▶ Taux de perméabilité inférieur à 1,0 lorsqu'il est testé selon la méthode ASTM D-1653
- ▶ Peut être utilisé sous les peintures à base de latex ou de solvants
- ▶ Bonne adhérence et excellente tenue