

INSLX[®]

VAPOR BARRIER

INTERIOR PRIMER SEALER / IMPRIMADOR SELLADOR PARA INTERIORES



LATEX PRIMER

IMPRIMADOR DE LÁTEX

PROVIDES A CLASS II VAPOR BARRIER / PROPORCIONA UNA BARRERA DE VAPOR CLASE II

EXCELLENT HOLDOUT / EXCELENTE RETENCIÓN

LOW VOC / BAJO CONTENIDO DE COV



VAPOR BARRIER PRIMER/SEALER

Specially designed as an interior latex primer/sealer, Insl-X® Vapor Barrier provides a film with low vapor permeability and acts as a moisture vapor barrier when applied on interior walls and ceilings. Ideal for wallboard and plaster surfaces, this primer/sealer dries quickly while offering good adhesion and excellent holdout.

IMPRIMADOR/SELLADOR BARRERA DE VAPOR

Diseñado especialmente como imprimador/sellador de látex para interiores, Insl-X® Vapor Barrier produce una película con baja permeabilidad de vapor y funciona como una barrera de vapor de humedad cuando se aplica en paredes y techos interiores. Ideal para superficies de paneles para tabiques y yeso, este imprimador/sellador se seca rápidamente mientras ofrece una buena adherencia y excelente retención.

- ▶ Perm rating less than 1.0 when tested under ASTM D 1653
- ▶ Can be used under latex or solvent-based paints
- ▶ Good adhesion and excellent holdout
- ▶ Clasificación de permeabilidad menor de 1.0 cuando fue probado bajo ASTM D 1653
- ▶ Se puede usar bajo pinturas a base de látex o disolventes
- ▶ Buena adherencia y excelente retención