

ULTRA SPEC[®] EXT

PROFESSIONAL QUALITY EXTERIOR COATING

- Exceptional film durability
- Exceptional hide
- Resistant to color fading, blistering, and alkali
- Low temperature application 40°F (4.4°C) extends the painting season
- Easy application
- Dries quickly for fast recoat
- Provides a mildew resistant coating
- Living Building Challenge (LBC) Declare label available
- Health Product Declaration (HPD) documents available
- Engineered with Gennex[®] Color Technology

Formulated for the Professional Contractor



Ultra Spec[®] EXT is a professional-quality exterior coating designed to meet the needs of professional painting contractors, facility managers, property managers, and specifiers.

FINISH	CODE	VEHICLE TYPE	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE	MPI
Flat	N447	100% Acrylic	37.4 ± 2%	350 - 450 sq. ft.	Touch: 1 hour Recoat: 4 hours	< 50 VOC	10
Low Lustre	N455	100% Acrylic	36.8 ± 2%	350 - 450 sq. ft.	Touch: 1 hour Recoat: 4 hours	< 50 VOC	214
Satin	N448	100% Acrylic	38 ± 2%	350 - 450 sq. ft.	Touch: 1 hour Recoat: 4 hours	< 50 VOC	15
Gloss	N449	100% Acrylic	38.4 ± 2%	350 - 450 sq. ft.	Touch: 1 hour Recoat: 4 hours	< 50 VOC	11

SDSs and TDSs are available at [Benjaminmoore.com](https://benjaminmoore.com).

¹Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft.). ²Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



Benjamin Moore[®] is a proud member of the U.S. Green Building Council, a nonprofit organization of building industry leaders working to make environmentally responsible, profitable, and healthy buildings.

Contact your Benjamin Moore representative to learn more about Ultra Spec[®] and the Benjamin Moore advantage. To find a representative in your area, visit benjaminmoore.com or call 1-866-708-9180.



©2020, 2022 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Gennex, the triangle "M" symbol, and Ultra Spec are registered trademarks licensed to Benjamin Moore & Co. Printed in the USA. M2452592SB 4/22



ULTRA SPEC[®] EXT

RECUBRIMIENTO PARA EXTERIORES DE CALIDAD PROFESIONAL

- Durabilidad de película excepcional
- Encubrimiento excepcional
- Resistente al descoloramiento, formación de ampollas y a la alcalinidad
- Aplicación con baja temperatura 40°F (4.4°C), que amplía la temporada de pintura
- Aplicación fácil
- Se seca rápidamente para un rápido repintado
- Proporciona una capa resistente a la formación de moho
- Etiqueta con manifiesto de Living Building Challenge (LBC) disponible
- Documentos de Health Product Declaration (HPD) disponibles
- Fabricado con Tecnología del color Gennex[®]

Formulada para el contratista profesional



Ultra Spec[®] EXT es un recubrimiento de calidad profesional para exteriores, diseñado para satisfacer las necesidades de contratistas profesionales, administradores de instalaciones, administradores de propiedades y especificadores.

ACABADO	CÓDIGO	TIPO DE VEHÍCULO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	RANGO DE COV	MPI
Liso sin brillo	N447	100% acrílico	37.4 ± 2%	350-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 COV	10
Bajo brillo	N455	100% acrílico	36.8 ± 2%	350-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 COV	214
Satinado	N448	100% acrílico	38 ± 2%	350-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 COV	15
Brillante	N449	100% acrílico	38.4 ± 2%	350-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 4 horas	< 50 COV	11

La Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en Benjaminmoore.com.

¹Cobertura teórica de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados). ²Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



Benjamin Moore[®] es un orgulloso miembro del Consejo de Edificios Ecológicos de EE. UU. (U.S. Green Building Council), una organización sin fines de lucro de líderes de la industria de la construcción, que trabaja para construir edificios responsables con el medio ambiente, rentables y saludables para las personas.

Comuníquese con su representante de Benjamin Moore para averiguar más información sobre Ultra Spec[®] y la ventaja Benjamin Moore. Para hallar a un representante en su área, visite benjaminmoore.com o llame al 1-866-708-9180.

