

# ben<sup>®</sup>

BEN<sup>®</sup> WATERBORNE  
INTERIOR PAINT



## ben<sup>®</sup> provides an effortless painting experience with flawless results

ben<sup>®</sup> interior offers easy, smooth, self-priming application with extended open time and spatter resistance in every sheen—matte, eggshell, satin/pearl, and semi-gloss. This user-friendly paint also delivers the sought-after premium quality of Benjamin Moore.

KEY FEATURES	BENEFITS
Smooth and easy application, extended open time, exceptional touch-up	Retouch areas as you go, fixing accidental blemishes and other mistakes
Excellent level of hide, which also includes clean off-white colours	Maximizes productivity and completes projects faster using less paint
Expanded sheen selection, now includes matte	Sheen versatility to tackle more projects with increased satisfaction
Zero-VOC, low-odour	Exceeds most environmental standards, minimal disruption for fast return to service
Engineered with Gennex <sup>®</sup> Colour Technology	Contributes to superior hide and colour retention across Benjamin Moore colours

### Increase Customer Satisfaction

- Delivers Benjamin Moore premium quality—in 3,500+ colours
- Offers a zero-VOC, low-odour premium product option
- Creates easy-to-maintain surfaces
- Features great touch-up characteristics

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC RANGE
F624	Matte (3 - 6 @ 85°)	38.3 ± 2%	37.2-41.8 sq. m. (400-450 sq. ft.)	Touch: 1 Hour Recoat: 1-2 Hours	0 VOC
F626	Eggshell (15-22 @ 85°)	36.8 ± 2%			
F628	Satin/Pearl (20-30 @ 60°)	40.2 ± 2%		Touch: 2 Hours Recoat: 4 Hours	
F627	Semi-Gloss (50-60 @ 60°)	42 ± 2%			

SDSs and TDSs are available at [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).

<sup>1</sup>Theoretical coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness. <sup>2</sup>Dry time at 25°C (77°F) at 50% RH.



Your Benjamin Moore<sup>®</sup> representative is here to answer your questions about ben<sup>®</sup> Interior. Find your rep: 1-866-708-9180 or [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).



# ben<sup>MD</sup>

PEINTURE D'INTÉRIEUR  
À BASE D'EAU BEN<sup>MD</sup>



## ben<sup>MD</sup> procure une expérience de peinture sans effort pour des résultats impeccables

ben<sup>MD</sup> d'intérieur est une formule auto-apprêtante à application facile et lisse qui propose un temps de reprise prolongé et une résistance aux éclaboussures dans tous les finis : mat, velouté, satin/perle et semi-lustre. Mieux encore, cette peinture facile à utiliser offre la qualité supérieure tant recherchée de Benjamin Moore.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Application lisse et facile, temps de reprise prolongé et retouches exceptionnelles	Permet de retoucher au fur et à mesure les petits défauts et autres imperfections
Excellent pouvoir couvrant, même dans les blancs purs	Maximise la productivité de façon à réaliser plus de projets avec moins de peinture
Choix élargi de lustres avec l'ajout du fini mat	Offre un grand choix de finis pour satisfaire tous les besoins
Aucun COV et faible odeur	Dépasse la plupart des normes environnementales en minimisant les perturbations pour une remise en service rapide
Formule conçue avec la technologie de la couleur Gennex <sup>MD</sup>	Contribue à un pouvoir couvrant supérieur et une excellente tenue de l'ensemble des couleurs Benjamin Moore

### Favorisez la satisfaction de vos clients

- Offre la qualité supérieure de Benjamin Moore dans plus de 3 500 couleurs
- Représente une solution de qualité sans COV et à faible odeur
- Crée des surfaces faciles à entretenir
- Propose d'excellentes propriétés de retouche

CODE	LUSTRE/ÉCLAT	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT <sup>1</sup>	TEMPS DE SÉCHAGE <sup>2</sup>	COV
F624	Mat (3-6 à 85°)	38,3 ± 2 %	37,2-41,8 m <sup>2</sup> (400-450 pi <sup>2</sup> )	Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 1-2 heures	0
F626	Velouté (15-22 à 85°)	36,8 ± 2 %			
F628	Satin/Perle (20-30 à 60°)	40,2 ± 2 %		Au toucher : 2 heures Pour recouvrir : 4 heures	
F627	Semi-lustre (50-60 à 60°)	42 ± 2 %			

**Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).**

<sup>1</sup> Taux d'étalement théorique (m<sup>2</sup> [pi<sup>2</sup>]) par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée. <sup>2</sup> Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.



Votre représentant Benjamin Moore<sup>MD</sup> est prêt à répondre à vos questions sur ben<sup>MD</sup> d'intérieur. 1 800 361-5898 ou [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).

